




Terrace

Terrassiöli

- ✓ Kaitseb ilmastikumõjude eest
- ✓ Sisaldab tungaõli
- ✓ Imbib hästi puitu
- ✓ Toonitav. Valmistoonid hall ja pruun



Kirjeldus	
Omadused	<p>Looduslikku tunga- ja linaõli sisaldav terrassiöli puidust välispinda kaitseks ja dekoratiivtöötluseks</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ennetab puidusine ja hallituse levikut ✓ Annab puidule kena välisilme ✓ Imendub hästi puitu luues puidu poorides vett tõrjuva tõkke ✓ Väga sobilik hõõveldatud puidu töötlemiseks ✓ Kuivab kiiresti ✓ Värvitu terrassiöli Terrace on toonitav <p>EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik f 700 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 700 g/L.</p>
Kasutusala	<p>Puittoodete ja -konstruktsioonide töötlemiseks: terrassid, laudised, purded, käsipuud, trepid, aiamööbel, piirded jne. Välistöödeks. Mitte kasutada lakitud ja värvitud pindadel. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel.</p>
Õlitatavad pinnad	<p>Kasutatakse varem õlitatud või surveimmutatud ning igat liiki töötlemata puitpinna kaitseks. Sobib hästi hõõveldatud puidu töötlemiseks. Välistöödeks.</p>
Kvaliteedi standardid	<ul style="list-style-type: none"> ✓ LOÜ (lennuvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ ✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemiga.
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	<p>Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur on üle +5°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada rasvast, tolmust ja muust mustusest. Puidu puhastamiseks ja pleegitamiseks kasutada vahendit WoodClean (järgida toodete kasutusjuhendit). Pehkinud ja mädanenud laud asendada uutega. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel. Puitelementide kinnitamiseks on soovitatav kasutada tsingitud kinnitusdetailide. Uue või puhastatud puitpinna kruntimiseks kasutada biotsiidset süvaimmutuskrunti Biostop (järgida toote kasutusjuhendit). Surveimmutatud puidul tuleb enne Terrace'iga töötlemist vähemalt 6 kuud seista lasta. Tööd ei ole soovitatav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, tugeva tuulega vihma ega udu ajal. Arvestada, et töödeldud pind jõuaks kuivada enne õhtuse kaste teket. Eksootiliste puiduliikide töötlemise eel soovitate teha proovi õlitamise. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon. Puidukaitsevahendite kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitse meetodite kasutamisest.</p>

Õlitamine	Enne kasutamist segada, samuti segada aeg ajalt töötamise käigus. Kanda pinnale 1...2 kihti ühtlaste kihtidena servast servani piki puidukiudu. Jälgida et ei jääks töötlemata kohti. Eriti hoolikalt viimistleda puidu otsapinnad. Tihedast puidust terrassilauad soovitame enne õlitamist lihvida või töödelda spetsiaalse ainega puidu imavuse tõstmiseks. Liigne õli eemaldada pinnalt lapiga. Enne järgmise kihi pealekandmist on vajalik eelneva kihi imbumine puitu, üleliigne õli pinnalt ära pühkida. Terrassilauad on soovitatav enne paigaldamist töödelda ka alumiselt küljelt. Pindasid, mida mõjutavad ilmastikuolud aastaringsest on soovitatav töödelda iga aasta. Toonitud õli kasutamisel on soovitatav ühtlase värvitooni tagamiseks valida tooted ühest partiist ja enne kasutamist kokku segada ühte anumasse.
Hooldamine	Normaaltingimustes saavutab töödeldud pind kulumiskindluse 1 nädala pärast. Pinna pesemiseks kasutatada vett ja vajadusel neutraalseid pesemisvahendeid (pH 6 kuni 8)
Värvus	Värvitu. Valmistoonid pruun ja hall
Toonimine	Värvitu terrassiõli Terrace on toonitav Eskarocolor süsteemis (baas EC)
Kulu	9...12 m ² /L üks kiht
Kuivamisaeg	5...10 tundi (temperatuuril +20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%) Kuivamisaeg sõltub ilmastikutingimustest, puidust ja töövahendist
Töövahendid	Pintsel, käsn
Töövahendite puhastamine	Töövahendid puhastada White Spirit' ga.
Lisainfo	
Külmakindlus	On külmakindel
Säilivusaeg	5 aastat
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril <30 °C. Hoida otsese päikese kiirguse eest.
Ohutusnõuded	 <p>ETTEVAATUST. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Sisaldab: süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab 2-butanoonoksiim, 4,5-dikloro-2-oktüül-2H- isotiasool-3-oon, koobalt-bis(2-etüülheksanoaat). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. AL-LANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerget eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Kanda kaitsekin-daid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. Vältida sattumist keskkonda. Hoida lukustatult. Tulekahju korral kasutada polüvalentseid pulberkustuteid (ABC-pulber). Kustutamisel POLE SOOVITATAV kasutada kraanivett.</p>
Jäätmekäitlus ja keskkonkakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. On võimalik õlise riide või paberi isesüttimine. Õliga saastunud lapid ja jäätmed koguda tulekindlasse mahutisse ja niisutada veega. Utiliseerida kui orgaaniliselahusteid või muid ohtlike aineid sisaldavaid värvi- ja lakijäätmed, kood 08 01 11. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Pakendeid käidelda kehtiva piirkondliku õigusakti kohaselt. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastata taara korralikult puhastada, kood 15 01 Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	0,8 kg/L.
Pakendid	0,9 L – 2,7 L – 9 L
<p>Toote andmed põhinevad laboratoorsest uuringutest ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapooldes parimad soovitusel toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsemat info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/</p>	