




Tapeedieemaldi

Vahend tapeetide eemaldamiseks

- ✓ Ökonoomne.
- ✓ Kontsentraat, lahjendada veega kuni 1:80
- ✓ Kiiresti toimiv
- ✓ Efektiivne



Kirjeldus	
Omadused	<p>Vahend tapeetide eemaldamiseks</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Efektiivne vahend vanade tapeetide eemaldamiseks. ✓ Kontsentreeritud, lahjendada veega. ✓ Imendub hästi seinale kleebitud tapeedi pinda ✓ Kiiretoimeline
Kasutusala	Igat liiki vanade tapeetide (kergete, raskete, ülevärvitavate jne tapeetide) eemaldamiseks. Sisetöödeks. Mitte kasutada lahjendamata kujul
Kvaliteedi standardid	✓ toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemiga
Tehnilised omadused	
Lahuse valmistamine	Kergete tapeetide eemaldamiseks lahustada 250ml vahendit 10-20 liitris vees, raskete ja ülevärvitud tapeetide eemaldamiseks lahustada 250ml vahendit 8-10 liitris vees. Kuuma vee kasutamine tõstab vahendi tõhusust. Mitte kasutada lahjendamata vahendit!
Pinnale kandmine	Lahus kanda ohtralt eemaldatava tapeedi pinnale pintsliga, käsna, rulli või pihustiga. Sobiv töötemperatuur on +10...+35 °C. Jälgida, et kogu tapetseeritud pind oleks lahusega kaetud. Lasta lahusel mõjuda 10-20 minutit. Vajadusel kanda veel üks kiht lahust pinnale. Seejärel eemaldada tapeet pahtlilabida, kaabitsa vm töövahendi abil. Veekindlad ja ülevärvitud tapeedid enne lahusega katmist töödelda perforatsioonirulliga või lihvida jämeda liivapaberiga. Lahuse plekid viivitamatult veega maha pesta! Tapeedist puhastatud pind pesta veega ja kuivatada.
Värvus	Läbipaistev
Kulu	0,5 liitri vahendiga saab töödelda 100-200m ² tapetseeritud pinda. Kulu sõltub eemaldatava tapeedi materjalist.

Töövahendid	Pintsel, käsnn, rull, pihusti
Töövahendite puhastamine	Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga
Lisainfo	
Külmakindlus	Külmakartlik
Säilivusaeg	2 aastat
Hoiustamine	Säilitada tihedalt suletud originaalpakendi temperatuuril 0...+30 °C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest varjatud kohas.
Ohutusnõuded	 ETTEVAATUST. Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Sisaldab: alkoholid, C9-11-iso-, C10-rikas, etoksüülitud (CAS: 78330-20-8); naatriumetasulfaat (CAS: 126-92-1). Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE/arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Utiliseerida kui kemikaalijäätme kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmel 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringluse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee.
Tihedus	~1 kg/L
Pakendid	0,5 L
<p>Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapooleseid parimad soovitusel toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/</p>	