

Alpina Farbrezepte STURM-OPTIK

Metalse särava efekti loomiseks

Tootekirjeldus

Kvartsiilva sisaldav efektvärv metalloptika loomiseks siseruumides.



TOODE ÜLEVAATLIKULT

Pakendi suurus

1 l

Toote eelised

Metalne läikiv optika.

Omadused

- Veega lahjendatav
- Praktiliselt ilma lõhnata
- Kerge pinnale kanda
- Lihtsasti puhastatav

Sobivad aluspinnad

- Mineraalsed aluspinnad
- Lubitsementkroovid
 - Kipskroovid, kipspahtlid
 - Kipsplaat
 - Tellis / betoon
- Kõik kandvad kattekihid
- Dispersioonkroovid
 - Dispersioonvärvid
 - Struktuurtapeedid

Värvitoonid/toonimine

Antratsiit
Hõbe

Koostis

Polüakrülaatvaik, pärlmutterpigmentid (alumiinium), värvilised pigmentid, kvartsiilv, vesi, abiaine kelme moodustamiseks, lisandid, konservandid. Sisaldab metüülsotiasolinooni, bensisotiasolinooni.
EL-i piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul on (Kat.A/a): 30 g/l (2010). See toode sisaldab maksimaalselt 30 g/l LOÜ-d.

Läikeaste

Varieerub matist läikivani

Töövahendid/temperatuur

Pinnale kanda laia pintsliga (soovitame kasutada Alpina pintslit). Mitte kasutada temperatuuril alla +5 °C. Töövahendid puhastada kohe peale kasutamist veega.

Kuivamisaeg

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind ca 4–6 tunni pärast kuiv, ületöeldav 12 tunni pärast. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Materjalikulu

Ca 10 m²/l (ca 100 ml/m²) sileda aluspinna korral. Karedate pindade puhul on kulu suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Kruntkiht

Tugevad imavad aluspinnad kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG. Kontrastsete pindade puhul soovitame pinna eelnevalt katta Alpina dispersioonvärviga, näiteks tootega Alpina IN-HOUSE STYLE 3.

Viimistluskiht

Alpina Farbrezepte STURM-OPTIK kanda ühes töötapis Alpina pintsliga pinnale. Värv kanda pinnale vastavalt soovile diagonaalselt, horisontaalselt või vertikaalselt. Pind viimistleda suunaga ühest nurgast teise.
Nõuanne: suurema pinna puhul teha tööd kahekesi.



Alpina Farbrezepte STURM-OPTIK

SOBIVAD ALUSPINNAD JA NENDE ETTEVALMISTAMINE

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab puhastamise järel olema tugev, puhas, kande- ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Tugevalt imavad aluspinnad kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG.

Optimaalse efekti saavutamiseks on soovituslik sile aluspind. Materjali pealekandmine karedatele pindadele on samuti lubatud, kuid sel juhul on lõpptulemuseks oodata teistsugust visuaalset efekti.

Krohvid ja pahtlid

Lubisementkrohvid

Kõvad, normaalse imavusega krohvid ja dispersioonpahtlid katta pärast pahteldamist ja kruntimist. Jämedapoorised, imavad krohvid kruntida tootega Alpina GRUNDIERUNG.

Kipskrohvid, kipskartongplaadid ja kuivsegupahtlid

Plaate liitekohad pahteldada, pahtli ja krohvi paakunud kohad lihvida, tolmust puhastada, kruntkiht teha tootega Alpina GRUNDIERUNG.

Betoon

Võimalikud nakkumist takistavad ained eemaldada ja töödelda nagu lubisementkrohve.

Tellismüüritis, viimistlemata müüritis

Olenevalt aluspinna karedusest tasandada pinda 1 kuni 2 kihi sobiva pahtliga.

Kandvad email- ja dispersioonvärvkatted

Mattidele, nõrga imavusega aluspindadele võib toote ilma eelneva eeltööta pinnale kanda. Lääkivad pealispinnad ja laki- või emailvärvikihid eelnevalt lihvimise teel karestada.

Mittekandvad viimistluskatted

Mittekandvad emailvärvi-, dispersioonvärvi- või kunstvaikkrohvikihid, liimvärvikatted, lahtised tapeedid kogu viimistletava pinna ulatuses eemaldada ning tasandada sobival viisil (pahteldamine, krohvimine vmt). Kruntkiht teha tootega Alpina GRUNDIERUNG.

Kandvatele tapeetidele tuleb eelnevalt kanda vähemalt üks kiht Alpina dispersioonvärvi.

Hallitusega kaetud, nikotiini-, vee-, tahma- või rasvapekkidega pinnad

Hallitus või seened niiskelt harja või kraabitsaga eemaldada. Krunditud pinnad töödelda hallitusvastase tootega ja lasta kuivada. Seejärel pinnale kanda Alpina KITCHEN&BATH.

Nikotiini-, tahma- ja rasvapekkid pesta maha veega, millele on lisatud rasva lahustavat puhastusvahendit, ja lasta hästi kuivada. Kanda pinnale isoleeriv kruntvärvi.

Defektsed kohad

Väikesed parandused (kuni 3 mm diameetriga) teostada peeneteralise pahtliga. Katta korrigeeritud kohad tootega Alpina GRUNDIERUNG.

TÄIENDAV TEAVE

Tähelepanu

Arsti poole pöördudes näidata pakendit või toote etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu, 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Säilitamine

Anumaid hoida tihedalt suletuna, jahedas, temperatuuril alates +5 °C. Säilivusaeg suletud originaalpakendis 24 kuud.

Jäätmekäitlus

Vedelad värvijäädid viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Kuivanud värvijäädid ja tühjad anumad utiliseerida olmeprügina.

Tehniline informatsioon nr 13355_EE seisuga august 2019

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmunisel muutub käesolev trükis kehtetuks.