



PVC WinClean

Очиститель оконных рам



Описание	
Свойства	Эффективное средство на водной основе для реставрации и ухода за поверхностями из ПВХ (поливинилхлорида).
Назначение	Удаляет загрязнения и пятна, возвращает потускневшей поверхности изначальную белизну. Не повреждает обрабатываемую поверхность.
Объекты применения	Изделия из ПВХ – белые оконные рамы, двери, облицовки, трубы, водостоки и т.д. Для наружных и внутренних работ.
Стандарты качества	✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом ISO 9001.
Технические характеристики	
Применение	Перед применением средство взболтать. Распылить состав на поверхность, выдержать примерно минуту и стереть мягкой влажной тряпкой. Не использовать абразивные губки, чтобы не повредить поверхность. После этого сполоснуть поверхность чистой водой и вытереть насухо. В некоторых случаях может потребоваться повторение процедуры. Не рекомендуем увеличивать время контакта состава с поверхностью (более 1 минуты), так как при более длительном воздействии состав глубже проникает в пластик. Всегда следует проверить воздействие состава в малозаметном месте. Не использовать на поверхностях из других пластмасс (поликарбонаты, полистирол и тд). Не применять для очистки окрашенных поверхностей. При попадании состава на металлические детали немедленно промыть их водой и насухо вытереть.
Информация	
Морозостойкость	Не является.

Гарантийный срок хранения	3 года.
Условия хранения	Хранить при температуре 10–35 °С в оригинальной плотно закрытой таре. Беречь от холода и прямых солнечных лучей. Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. Держать вдали от окислителей, сильных щелочей и сильных кислот, чтобы избежать экзотермических реакций.
Меры предосторожности	Может вызвать коррозию определенных металлов, немедленно удалить брызги пресной водой. Держать в месте, недоступном для детей. При работе следовать общим правилам гигиены труда. Пользоваться обязательными средствами индивидуальной защиты. Можно запросить паспорт безопасности продукта. Использовать в хорошо вентилируемом месте.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Не допускать попадания в окружающую среду. Упаковку и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	1,04 кг/л
Объем/масса	0,5 л