

	Standard	Võimalikud lisad
<b>Üldised andmed:</b>		
Helipidavus:	Rw 25dB (VTT, TM Rakennusmaailma 2/06)	
Soojapidavus:	U=0.77/1,0 W/m²K (klaasiavata, klaasiavaga 551 x 678 mm) M10 x 21	
Tulepüsisus:	Katsetuseata	
<b>Ukseleht:</b>		
	Ukseleht paksusega 62 mm.	
Servad:	Servad värvitud.	Servad peitsitud.
Dekoор:	Sile	Freesitud muster kuni 2,5 mm. Värvitud ustel dekoratiivkilbid ja/või -liistud. Spoonitud ustel dekoratiivkilbid ja/või -liistud.
Viimistlus:	Valge värv (toon - NCS S 0502-Y)	Erivärvi ukseleht. M161 - pruun RAL3011 - brown red - punane RAL7040 - window grey - hall RAL6003 - olive green - roheline RAL5023 - distant blue - sinine Kaetud tekapuu kattevineeriga + toonitud õli.
Tihend:	Tihend hall	
Klaasiava:	-	
Klaasirest:	Plastprofiil valge	Vastavalt ukse mudelile. Plastprofiil pruun (M161), toonitud kask
Klaaspakett:	24mm (4-16-4) selektiiv - dekoratiivklaas raaka	24 mm kolmekordne klaaspakett
<b>Leng:</b>		
	Männipuidust 42 x 105 mm (valts 12 x 45)	Männipuidust 42 x 92-130
Profiil:	"VK450"	"VK450" "VK450N" "VK450K" "VK450T"
Viimistlus:	Valge värv (toon - NCS S 0502-Y)	Erivärvi või männipuidust peitsitud lengid. M161 - pruun RAL3011 - brown red - punane RAL7040 - window grey - hall RAL6003 - olive green - roheline RAL5023 - distant blue - sinine
Tihend:	-	
Montaažiava:	Ø 16 mm; kate valge.	Ø 16 mm; kate pruun või beež.
Lävepakett:	Tammepuidust 25 x 95 mm (tüüp-VK).	Tammepuidust (tüüp-VK).
<b>Lukustus:</b>		
	Lukk: Vasturaud:	Lukk: Vasturaud:
	565 1887-2	2002 evo 1487-2 2000 fix 1887-2 / fix 4950 8765 1887-2 410 1887-2 4190 või LC100 4690 451S 004014 1769/20 E P/SEC S/S
<b>Hinged:</b>		
	3248-110 TMKS (ZN)	3248-110 TMKS (JVA, JMEX, JRU) 110x36 KSS ZN, (JVA, JRU, JMEX)
<b>Möödud:</b>		
	Ühepoolne: M9 x 21 M10 x 21	Erimöödud. Ühepoolne M4 - 13 x M17 - 25. Laiendiga M11 - 15 x M17 - 25. Kahepoolne M15 - 20 x M17 - 25.
<b>Lisafurnituurid:</b>		
		Uksesilm "Yeti" (MS-, CR- läikiv). Jalaplekk RST (poleeritud, harjatud). Meh. uksekell "Abloy 64" (MS-, CR-läikiv). Postkastiluuk "T6011000" (Alumiinium).
<b>Pakkimine:</b>		
	Ukseleht pakitud koos lengiga. Servad kaetud papist kaitsetega ja uks kiletatud. Pakitakse alusele horisontaalselt 10 tk.	

