

Dekor Relief

Декоративная краска для интерьеров и фасадов



- ✓ Готовая к применению
- ✓ Для наружных и внутренних работ
- ✓ Колеруется



Описание	
Свойства	<p>Готовая к применению белая матовая структурная акрилатная краска с мраморной крошкой для наружных и внутренних работ.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Образует матовое рельефное покрытие. ✓ Легко раскатывается. ✓ Имеет хорошую адгезию к основанию. ✓ Хорошо укрывает поверхность, перекрывая неровности. ✓ Стойкая к атмосферным и механическим воздействиям. ✓ Обладает хорошими водоотталкивающими свойствами и паропроницаемостью. ✓ При нанесении валиком создает характерный четко выраженный рисунок. ✓ Подходит для моделирования – после нанесения валиком требуемый вид рисунка легко доработать другими инструментами. ✓ Вид покрытия зависит от способа нанесения. ✓ Колеруется <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа с) 40 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <40 г/л</p>
Назначение	Создание декоративно-защитного покрытия фасадов и интерьеров
Типы поверхностей под окраску	Применяется по новым или ранее окрашенным минеральным основаниям (бетона, легкого бетона, прочной выдержанной цементно-известковой штукатурки, асбоцемента, силикатного кирпича, гипсокартона). Не подходит для поверхностей, обработанных известковыми и силикатными составами.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и OHSAS 18001: 2007.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от отслаивающегося материала, непрочного выветрившегося покрытия, высолов, грязи, пыли, жира и масел. При фасадных работах для полного снятия старого покрытия, а также сильных загрязнений рекомендуется промывка под давлением или пескоструйная очистка. Арматура и другие

	металлические элементы должны быть очищены от ржавчины, незамедлительно покрыты антикоррозионной грунтовкой (краской) и зацементированы. Часто увлажняемые и подверженные образованию плесени поверхности должны быть перед покраской тщательно очищены механически, обработаны средством Biotol E или Biotol Spray, промыты водой и высушены. Плотную и гладкую поверхность для создания шероховатости необходимо отшлифовать. Пористые поверхности, например, ячеистый бетон, пеноблоки и тп, загрунтовать (например, составом Poorbetoonikrunt). Небольшие трещины, полости и выбоины зашпаклевать шпаклевкой (например, Face Filler) и окрашивать, в зависимости от толщины нанесенного слоя шпаклевки, через 3 ... 14 суток. Новые бетонные конструкции перед покраской рекомендуем выдержать один отопительный сезон. Свежие цементные (и цементно-известковые) поверхности следует выдержать перед обработкой не менее одного месяца.
Нанесение	Перед применением перемешать. Перед окраской больших площадей тонированным материалом, смешать достаточное количество в одной емкости. Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, материала и основания должны быть + 10+25°C. В качестве первого слоя использовать тонированную в цвет основного покрытия фасадную (например, Akrit F Silicone, Fasad Fort) или интерьерную краску (например, Flat, Akrit 4). Текстурную краску наносить в 1-2 слоя поролоновым, фактурным или меховым валиком. Допускается применения безвоздушного распылителя (диаметр сопла не менее 2 мм). Второй слой наносить после полного высыхания первого. Для декорирования поверхности использовать фактурные валики, жесткую кисть, зубчатый шпатель, гладилку и другие инструменты в течение 10 – 15 минут после нанесения краски. При декоративной обработке небольших участков краску можно наносить кельмой или шпателем из нержавеющей стали, распределяя по поверхности слоем до 2,5 мм.
Уход за окрашенной поверхностью	В течение 4 недель с момента нанесения, пока покрытие не приобретет окончательную твердость и износостойкость, обращайтесь с поверхностью осторожно. Для очистки рекомендуем использовать воду, нейтральные и средней щелочности моющие средства (рН до 9). Не используйте органические растворители, абразивные чистящие средства, а также жесткие губки и щетки. Для удаления плесени используйте Biotol E и Biotol Spray. Для очистки используйте мягкие губки и тряпки. При необходимости поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой губкой или тряпкой приблизительно через 2 суток после нанесения.
Цвет	Белый
Колеровка	Машинная по системе Eskarocolor в пастельные тона (база А).
Расход (на один слой):	1 – 2 м ² /л при нанесении толстого слоя валиком. 4 –6 м ² /л при нанесении тонкого слоя шпателем.
Время высыхания	Сухая на поверхности через 2...4 часов при +20°C и отн. влажности воздуха 65 %. Полностью сухая для перекрашивания – через 1 сутки
Рабочие инструменты	Фактурный-, поролоновый-, меховой валик, безвоздушный распылитель, шпатель, кельма.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Вода, полимерная акрилатная дисперсия, пигмент - диоксид титана, наполнители – карбонат кальция, функц. Добавки.
Информация	
Морозостойкость	Не является.
Гарантийный срок хранения	3 года.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в плотно закрытой упаковке при температуре +5...30°C. Беречь от холода и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	В соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей №1272/2008 (Регламент CLP), данная продукция не классифицируется как опасная. Содержит 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он. Может вызывать аллергическую реакцию. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Держать в месте, недоступном для детей. Следовать общим правилам гигиены труда. Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты с маркировкой знаком CE. Для очистки загрязненной краской поверхности и предметов использовать воду. Избегать необоснованного риска
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	1,8 кг/л.
Объем/масса	2,7 л – 9 л
Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использовании продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: http://eskaroo.ee/ru/contacts/main_office_contacts/	