

Ambiance Color Tester

Värvitooni tester

- Kolm-ühes toonitester sisaldab nii tooni, toodet kui värvirulli
- Lihtne viis katsetada erinevaid värvitoone seinal
- Kasutajasõbralik pakend, mis vähendab värvijääke



Toote omadused

Sadolin Ambiance kolm-ühes toonitester sisaldab nii tooni, toodet kui värvirulli, võimaldades Sul mugavalt erinevaid värvitoone oma kodu seinal katsetada. Uudse lahendusega toonitestrit on mugav kasutada, puudub vajadus eraldi värvirulli järele ning kogu tööprotsess on kiire ja probleemivaba. Testri minirull kannab värvi pinnale sarnaselt tavalise värvirulliga, mistõttu on testriga saadud tulemus võimalikult lähedane hilisemale lõpptulemusele. Toonitester sisaldab täismatti veepõhist seinavärvi, mis on praktiliselt lõhnatu ning väga madala LOÜ (VOC) sisaldusega (≤ 2 g/l). Ambiance Color Tester on saadaval 54 värvitoonis, mis pärinevad Sadolin Ambiance värvikaardist.

Kasutuskoht

Testrit sobib kasutada värvitooni valiku tegemiseks sisetööl siledal seinapinnal (kipsplaat, pahtledatud mineraalplaat). Valides sobivat tooni mööbli jaoks on soovitatav testriga katta tugevam papp või paber ning hoida seda mööblieseme kõrval, et saada ettekujutus valitud tooni sobivusest antud pinnale.

Pinna ettevalmistus

- Aluspind peab olema kuiv ning puhas tolmust, mustusest ja kõigest, mis võiks takistada värvil pinnaga nakkumist. Varem värvitud pind pesta leige veega puhtaks. Tugevasti määrdunud pinna pesemiseks kasutada pesuvahendit, seejärel loputada pind puhta veega.
- Vana lahtine värv ning nõrgalt seotud pinnakihid eemaldada kuni kindla aluseni.
- Pinnas olevad ebatasasused, augud ja praod täita sobiva pahtliga Sadolini tootevalikust, nt **Maxi Pro, Maxi**. Kuivanud pahtel lihvida ühtlaseks ning eemaldada pinnalt lihvimistolm.
- Poorne, nt pahtledatud või eelnevalt värvimata krohv- ja betoonpind ning kipsplaat kruntida värviga **Grund**.

Testri kasutamine

- Enne kasutamist raputada värvitooni testrit **Ambiance Color Tester**.
- Eemalda testri kaas seda perforeeritud kohalt kergelt tõmmates.
- Järgnevalt eemalda ettevaatlikult rulli all olev turvakleebis.
- Vajutada õrnalt tuubi, et tuubis olev värv jõuaks rullile.
- Hoida testrit külgedelt ja kanda värv vertikaalseid liigutusi tehes pinnale.
- Värvitud pinnal lasta nõuetekohaselt kuivada, seejärel kanda pinnale ka teine kiht värvi tagamaks, et saadav tulemus oleks võimalikult identne hilisema värvitooniga.
- Päikesevalgusel on suur mõju sellele, kuidas värvitoonid ruumis paistavad. Veendumaks valitud tooni sobivuses vaata seinalle kantud värvinäidist nii hommikul kui õhtul, loomulikus- ja kunstvalguses.
- NB! Tasub arvestada, et testri täismatt värvitoon võib pisut erineda lõpptulemusest, kui pinnavärviks kasutatakse kõrgema läikega toodet.

Lõppviimistlus

- Pinna lõppviimistlus teha sobivas toonis pinnavärviga.
- Enne seina lõplikku ülevärvimist tasub tooni valimiseks seinalle kantud värvitesti ääred lihvida liivapaberiga siledaks, nii jääb pinna lõpptulemus võimalikult ühtlane.

Tehnilised andmed (EN 13 300)

Kasutuskoht	kuivad ruumid sisetööl
Sideaine	kopolümeerdispersioon
Läige (G60°)	täismatt
Katvus (1 kiht)	eelnevalt värvitud pindadel 10-12 m ² /l, imavatel pindadel 7-9 m ² /l
30 ml testri katvus (1 kiht)	0,25-0,3 m ²
Kuivamisaeg (+23°C, RH 50%)	puutekuiv 0,5 tunni pärast, ülevärvitav 1-2 tunni pärast
Toonid	Sadolin Ambiance värvikollektsiooni 54 valmistooni
Töövahend	tester sisaldab minirulli
Töövahendite puhastamine	veega koheselt pärast kasutamist
LOÜ (VOC) sisaldus	≤ 2 g/l (EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik A/a) - 30 g/l)
Hoidmine	hoida värvinõud tihedalt suletuna kaitstuna külma eest kuivas ja jahedas kohas temperatuuril +5...30°C
Säilivusaeg	avamata tehasetaaras 2 aastat
Pakend	30 ml

Soovitused värvimiseks ja pinna hoolduseks

Kihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitavalt 65%). Lubatust kõrgem või madalam temperatuur ja/või tuuletõmbus värvimise ajal võib põhjustada ebakvaliteetse värvikile teket.

Tööohutus

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötada hästi ventileeritud ruumis ning kasutada isikukaitsevahendeid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole. Halva enesetunde korral võtta ühendust Mürgistusteabekeskuse või arstiga. Sisaldab: C(M)IT/MIT segu (3:1) ja 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või vee kogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

Tootja

Akzo Nobel, Inglismaa.

Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhiseena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.