

- Tõhus vedeldi



KASUTAMINE

- Mõeldud HAMMERITE METALLIKAITSEVÄRVIDE ja kruntvärvi NO.1 RUSTBEATER'i vedeldamiseks.
- Sobib samuti töövahendite puhastamiseks ning määratud pindadelt õli, rasva ja värviplekkide eemaldamiseks.
- Vedeldi ei sobi kasutamiseks koos vesialuseliste ja nitrolahusti baasil toodetega.
- Värvitoodete vedeldamisel järgida vedeldatava toote kasutusjuhendis etteantud koguseid.
- Lisada vedeldit vähehaaval, et segamine oleks hõlpsam ning üledoseerimine välistatud.
- Säilitada toodet tihedalt suletud tehasetaaras.
- Sisaldab üle 30% alifaatseid süsivesikuid.
- Töötamisel järgida ohutusnõudeid!

TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Sise- ja välistööd	Säilivusaeg avamata tehasetaaras	2 aastat
Tihedus	0,8 kg/l	Toote säilitamine	Suletud taaras
Värvus	Värvitu	Pakend	250 ml / 500 ml / 1 l / 5 l

Tööohutus

Väga tuleohtlik. Kahjulik. Ärritab silmi. Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada! Kanda sobivat kaitseriietust ja –kindaid. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida lahustiaurude sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Toote allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Tutvuda erinõuetega/ ohutuskaardiga.

Tootja

AkzoNobel'i ettevõtte Euroopa Liidus

Esindaja

ES Sadolin AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 630 5299, es@sadolin.ee

Mitmed tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustes ning võivad varieeruda sõltuvalt värvi pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.