

Tapp-liitega Fibo vaheseinte plokid

Tehnilised andmed



| | Fibo 3 | Fibo 5 |
|---|--------|--------|
| Keskmine garanteeritud survetugevus (MPa) | 3 | 5 |
| Mahukaal (kg/m ³) | 740 | 890 |
| Külmakindlus (tsükliit) | 50 | 50 |
| Soojuserijuhtivus (W/mK) | 0,2 | 0,24 |

Plokkide mõõdud ja kaal (niiskus 4-6%)

| Laius (mm) | Kõrgus (mm) | Pikkus (mm) | 3 MPa kg/tk | 5 MPa kg/tk |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 100 | 250 | 480 | 9 | 11 |
| 150 | 250 | 480 | 14 | 16 |

Plokkide koguseline arvestus, müüri segu ja bi-armatuuri kulkunormid, transpordi kaalud

| | | | | segu kulu | bi-armatuur | transp. kaal (kg/alus) | |
|-------|-------------------|---------|----------------------|-----------|-------------------|------------------------|--------|
| Laius | tk/m ² | tk/alus | m ² /alus | kg/tk | jm/m ² | Fibo 3 | Fibo 5 |
| 100 | 8 | 108 | 13,5 | 1,6 | 1 | 1222 | 1490 |
| 150 | 8 | 72 | 9 | 1,8 | 1 | 1105 | 1287 |

Tulepüsimine

| Müüritise laius (mm) | Tuletõkkesein mittekanava tarindina | Tuletõkkesein kanava tarindina | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | Tuletõkkesein | Sektsiooni sisesein |
| 100 | EI 120 | REI 60 | R 30 |
| 150 | EI 240 | REI 120 | R 60 |

Helipidavus

| Müüritise laius (mm) | Õhumüra isolatsiooni indeks R _w (dB) | | |
|----------------------|---|--------|--------|
| | Fibo 3 | Fibo 3 | Fibo 5 |
| 100 | 40 | 43 * | 43 * |
| 150 | 45 | 47 * | 49 * |

*Krohvituna mõlemalt küljelt (kihi paksus 10 mm)

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Weber ÄÜ

Peterburi tee 75, 11415 Tallinn

Tel. +372 6209 510

e-post: info@e-weber.ee

www.ee.weber

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Weber ÄÜ
Peterburi tee 75, 11415 Tallinn
Tel. +372 6209 510
e-post: info@e-weber.ee
www.ee.weber