

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON/ DECLARATION OF PERFORMANCE nr DoP-EE-156

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  
Unique identification code of the product-type:

**ULTIPRO SEINAPAHTEL**

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:  
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

**Vaata pakendilt (kuupäev, tehase märgistus)**  
**See package (production date, production site is printed on package)**

3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:  
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

**Polümeerne viimistluspahtel kasutamiseks kuivades ruumides.**  
**Polymeric finishing plaster for indoor use, only dry conditions.**

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:  
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

**Saint-Gobain Eesti AS, Weberi äriüksus**  
**Peterburi tee 75, 13816 Tallinn**  
**Eesti**  
**ee.weber**

5. Ei kohaldata  
Not applicable
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:  
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

**4**

7. Ei kohaldata  
Not applicable
8. Ei kohaldata  
Not applicable

**Saint-Gobain Eesti AS**

Peterburi tee 75 • Tallinn 13816 • Tel: +372 620 9510 • Faks:+372 605 7961 • SGEesti@saint-gobain.com • saint-gobain.ee

Reg. no 10080431 • Nordea Pank • a/a 17002928610 Arved - arved@sgehitustooted.ee

9. Deklareeritud toimivus:  
Declared performance:

Põhiomadused Essential characteristics	Toimivus Performance	Ühtlustatud tehniline kirjeldus Harmonized technical specification
Tuletundlikkus Reaction to fire	A2	EN 15824
Nakketugevus Adhesion strength	>0,30 N/mm <sup>2</sup> FP=B	
Soojusjuhtivus ( $\lambda_{10}$ , kuiv) Thermal conductivity ( $\lambda_{10}$ , dry)	0,45 W/mK (tabeliväärtus, table value)	
Ohtlikud koostisosad Dangerous substances	Ei / No	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Signed for and behalf of the manufacturer by:



Priit Pallum, turundusdirektor  
Tallinn, 07.09.2021