

## Akutrell XGT®

# DF002GD201

XGT • 40 V max. • 64 Nm • 0 - 2,200 rpm



### TEHNILISED ANDMED

Li-ion aku 40V max	-
Aku nominaalpinge	40 v
Pinge XGT	✓
Harjateta mootor	✓
Aku kaitsesüsteem	✓
Pööretearv	0 - 600 / 2200 min <sup>-1</sup>
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	64 / 30 Nm
Siduri astmed	21
Maks. läbimõõt puidus	38 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Padrun	1,5 - 13 mm
Helirõhu tase (L <sub>pA</sub> )	78 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel	≤ 2,5 m/sec <sup>2</sup>
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Toote kaal	1,21 kg

### KASUTUSEELISED

- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.
- Väga kerge ja kompaktno konstruktsioon.

**EAN 0088381735841**

Link tootelehele - [www.makita.ee](http://www.makita.ee)



# SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

## ■ MUU INFO

Kasutusjuhend

