EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Nr.23/F
DECLARATION OF PERFORMANCE

				-						

(LODE SIA pievienotā preču pavadzīmes-rēķina numurs, uz kuru attiecas šī deklarācija)
(The number of the accompanying invoice from LODE SIA pleadable this declaration of performance)

LODE SIA Liepas ražotne,
Lodes ielā 1,Liepa, Priekuļu nov., LV-4128, Latvija
Reģ., Nr. 5000303207, PVN maks.reģ. Nr. LV50003032071
Tālr..: 64195246, 64122512, fakss: 64120113
e-pasts: info@lode.lv, http://www.lode.lv

LV: Kategorija I, U, profilēts keramikas būvelements nesošajiem mūriem, sertifikācijas shēma 2+
GB: Category I, U, specially shaped clay masonry unit for structural masonry, certification scheme 2+
PL: Kategoria I,U, profilowany ukształtowany element murowy ceramiczny dla elewacji ,system certyfikacji 2+

Izmēri: garums (mm), platums, (mm), augstums, (mm) Dimensions: length (mm), width (mm), height (mm) Wymiary: długość (mm), szerokość (mm), wysokość (mm)	**250, 85, 65**
Izmēru pielaides: **Dimensional tolerances:** **Tolerancje wymiarowe:** izmēru pielaižu kategorija: tolerance category: kategoria tolerancji: izmēru izkliedes intervāla kategorija: range category: kategoria przedziału: plakanums: flatness: gładkość: plakņu paralēlisms: plane parallelism: równoległość powierzchni:	**T2** **R2** **<⊠1 mm** **gals-gultne/header-bed/boki-pow.** **kladzenia <⊠3 mm** **laidnis-gultne/face-bed/lico-pow.** **kladzenia<⊠2 mm**
Forma: **Configuration:** **Ksztalt, budowa:**	**Kā pievienotajā zīmējumā** **As in attached drawing** **Według zal.rysunku**
Spiedes stiprība: vidējā: **Compressive strength:** mean: **Wytrzymałość na ściskanie :** średnia :	**30 N/mm²** **(⊥ gultne/bedface) (I kat./Cat. I)** **(⊥pow. kladzenia) (Kat. I)**
Izmēru stabilitāte: izmēru maiņa mitruma ietekmē: **Dimensional stability**: moisture movement: **Stabilność wymiarów** : rozszerzalność pod wpływem wilgoci :	**NPD**
Saistīšanās stiprība: norādītā vērtība (saskaņā ar EN 998-2:2011 pielikumā C norādītām vērtībām) **Bond strength**: Fixed value (according EN 998-2:2011 Annex C defined values) **Wytrzymałość spoiny** : wartość stała (wg deklarowanej wartości EN 998-2:2011Annex C)	**0,15 (N/mm²)**
Aktīvo šķīstošo sāļu saturs: **Active soluble salt content:** **Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych**:	**S2**
Reakcija uz uguni: Eiroklase **Reaction to fire:** Euroclass **Reakcja na ogień** :	**A1**
Ūdens uzsūce: **Water absorption:** **Absorbcja wody :**	**6%**
Ūdens tvaika vadītspējas koeficents: (saskaņā ar EN 1745 tabulās norādītām vērtībām) **Water vapour diffusion coefficient:** (according EN 1745 defined values) **Współczynnik dyfuzji pary wodnej:** (wg deklarowanej wartości EN 1745)	**50/100**
Gaisā radītās skaņas izolācija: **Direct airborne sound insulation:** **Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych** sausa elementa tilpummasa: gross dry density: gęstość brutto w stanie suchym: forma: configuration: kształt, budowa:	**2050 (D1⊠10%) kg/m³** **Kā iepriekš minēts** **As above** **Jak powyżej**
Ekvivalentā siltumvadītspēja: **Equivalent thermal conductivity:** **Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła:**	**NPD**
Ilgizturība sasalšanas-atkušanas iedarbībā:(saskaņā ar LVS EN 772-22) **Durability against freeze-thaw:**(according LVS EN 772-22) **Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie):**(wg LVS EN 772-22)	**F1**
Bīstamo vielu emisija(radioaktīvā starojuma emisija,Bq/kg) **Dangerous substances:** **Niebezpieczne substancje:**	**≤2**

12.101715L; 12.102715L;
12.201715L; 12.202715L

Pilns (monolīts (MN)) elements
Solid unit
Full (monolit (MN)) elementem

Speciālie izstrādājuma lietošanas nosacījumi:
Particular conditions appplicable to the use of the product:

Dekoratīviem mūriem vidēji agresīvā vidē
For facing masonry subjected to moderate exposure

Papildinformācija:
Additional information:

Pēc LBN 205-15 prasībām izstrādājums atbilst M300
According to LBN 205-15 needs product conform M300

Būvizstrādājumam, kuram ir saskaņotais standarts EN 771-1:2011+A1:2015, AS „Inspecta Latvia" NB1325 veica sertifikāciju pamatojoties uz sertifikācijas shēmu 2+, kas balstīta uz ražošanas procesa kontroles sākotnējo novērtēšanu un apstiprināšanu ar tai sekojošu uzraudzību, kas ietver ražošanas procesa kontroles novērtēšanu un izdeva ražošanas procesa kontroles sertifikātu Nr. 1325-CPR – 1485
Norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām, EĪD izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr.305/2011 un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.
Wyroby budowlane, które są oceniane wg. zharmonizowanej normy EN 771-1: 2011 + A1: 2015, jednostka "Inspecta Łotwa" NB1325 przeprowadziła pierwszą inspekcję zakładu producenta oraz zakładowego systemu kontroli produkcji i prowadzi ciągły monitoring, ocenę i opiniowanie wewnętrznej kontroli produkcji według wymogów systemu 2+ i na tej podstawie wydała certyfikat zgodności Nr.1325-CPR - 1485
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem(UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

LODE SIA, Liepas ražotnes ražošanas vadītājs: _____ 2016. gada 2.V.
/Jānis Jermiļins/

LODE SIA Liepas ražotne Latvijas Republika