



Kerge melamiinuks mantelservaga

	Standard		Võimalikud lisad	
Ukse dekoor:	Sile			
Viimistlus:	Melamiinkate tamme imitatsiooniga			
Leng:	ilma lengita		Mantelukse leng Mantelukse leng tihendiga	
Lukustus:	Lukk: 2014(epox)	Sobiv vasturaud: 0068 (epox)	Lukk: 2018 565 4190 või LC 100 E 114 1769/20 RI 201, 202, 203, 206	Sobiv vasturaud: 0068 2863-5/ 2863-6 4691 E1 02 S/S E1 02 S/S 4501/ 4523
Paarisukse riiv:	1238 CR		849 CR Primo 3000 CR	
Hinged:	FT-65 hüls		NTR 110-30T ZN (PKU, PKE, CR, JVA).	
Klaasiava:	vt. Joonist		Eri klaasiavad, ukselehe servast alates 100 mm.	
Klaasirest:	puit profiillist		-	
Klaas:	4 mm - kirkas		4 mm - dekoratiivklaas	
Ukseava:	Ühepoolne M7, 8, 9, 10 x M21 Laiendiga M10,4; 11,4; 12,4; 13,4 x M21 Kahepoolne M13,4; 15,4; 17,4; 19,4 x M21		Erimöödud. Ühepoolne M4-M13 x M18-M25. Kahepoolne M10,4-M20,4 x M18-M25.	
Lisafumituurid:	Võti (kinnitatud luku 2014 külge)		Ventilatsiooni rest, plast (valge, pruun) Käepide (valge, MS, CR) Võtmeava kilp (valge, MS, CR) Ø8-Tihend ukselehes mantelserva all (valge, pruun, hall)	
Pakkimine:	Ukselehed pakitud üksikult kilekotti. Uksed pakitakse horisontaalselt, iga erinev moot eraldi alusele (sile 40 tk ja klaasiavaga 35 tk)			
Kasutusala:	Uks on mõeldud kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides. Ust ei tohi ladustada ega paigaldada kohtadesse, kus esinevad suured temperatuuri kõikumised või on niiskuse kogunemise oht.		Niiskuskindluse suurendamisel talub uks lühiajalist viibimist suure relativse õhuniiskusega tingimustes (RH=kuni 100%), peale mida peab ruumis toimuma intensiivne õhuvahetus, et relativne niiskus langeks normaalse tasemele (RH=30%-50%). Uks ei sobi kasutamiseks ujulates, pideva kasutusega dušširuumides, saunade vaheustena, üldkasutatavates pesuruumides jne.	
	Uks ei sobi kasutamiseks välistingimustesse ja erinevate õhutemperatuuridega ruumide vahele.			



Puit profiillist

