

TOIMIVUSDEKLARATSIOON/ DECLARATION OF PERFORMANCE nr DoP-EE-22

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Unique identification code of the product-type:

weber ML5

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

Vaata pakendilt (kuupäev, tehase märgistus)

See package (production date, production site is printed on package)

3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

weber ML5 on värviline müürisegu, mida kasutatakse sise- ja välistingimustes müüritööde tegemiseks.

weber ML5 is coloured mortar, designed general purpose masonry mortar for internal and external applications.

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

**Saint-Gobain Weber Oy Ab
PL 70 (Strömberginkuja 2)
00381 Helsinki**

5. Ei kohaldata
Not applicable

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

2+

7. Ei kohaldata
Not applicable

Saint-Gobain Ehitustooted AS

8. Ei kohaldata
Not applicable

9. Deklareeritud toimivus:
Declared performance:

Põhiomadused Essential characteristics	Toimivus Performance	Ühtlustatud tehniline kirjeldus Harmonized technical specification
Tuletundlikkus Reaction to fire	A1	EN 998-2:2010
Veeimavus Water absorption	0,2 kg/(m ² min ^{0,5})	
Veeauru läbilaskvus Water vapour permeability	μ 15/35	
Survetugevus Compressive strength	M5	
Soojuseri juhtivus (λ _{10, dry}) Thermal conductivity (λ _{10, dry})	0,82 W/mK (tabeliväärtus/table value)	
Vastupidavus Durability	Tunnistatud SFS 7001, lisa 4 Pass SFS 7001 App. 4	
Kloriidide sisaldus Contents of chlorides	<0,1%	
Ohtlikud koostisosad Dangerous substances	Ei / No	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Signed for and behalf of the manufacturer by:



Priit Pallum, turundusdirektor
Tallinn, 01.07.2013