

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON/ DECLARATION OF PERFORMANCE nr DoP-EE-63

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  
Unique identification code of the product-type:

**weber.vetonit VH Valge**

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:  
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

**Vaata pakendilt (kuupäev, tehase märgistus)  
See package (production date, production site is printed on package)**

3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:  
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

**Valgel tsemendil baseeruv viimistluspahtel kasutamiseks kuivades ja niisketes ruumides.  
White cement based finishing plaster, for dry and wet conditions.**

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:  
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

**weber.vetonit VH Valge viimistluspahtel  
Saint-Gobain Weber Oy Ab  
PL 70 (Strömberginkuja 2)  
00381 Helsinki**

5. Ei kohaldata  
Not applicable
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:  
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

**4**

7. Ei kohaldata  
Not applicable
8. Ei kohaldata  
Not applicable

9. Deklareeritud toimivus:  
Declared performance:

Põhiomadused Essential characteristics	Toimivus Performance	Ühtlustatud tehniline kirjeldus Harmonized technical specification
Tuletundlikkus Reaction to fire	A1	EN 998-1:2010
Veeimavus Water absorption	W1	
Veeauru läbilaskvus Water vapour permeability	$\mu$ 15/35	
Nakketugevus Adhesion strength	$>0,50$ N/mm <sup>2</sup> FP=B	
Soojajuhtivus ( $\lambda_{10}$ , kuiv) Thermal conductivity ( $\lambda_{10}$ , dry)	0,27 W/mK (tabeliväärtus, table value)	
Ohtlikud koostisosad Dangerous substances	Ei / No	EN 998-1:2010

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Signed for and behalf of the manufacturer by:



Priit Pallum, turundusdirektor  
Tallinn, 01.07.2013