



Kergem. Lihtsam. Kiirem.

AQUAPANEL® Cement Board Indoor –
seinte ehitus niisketele ruumidele sai uue sisu

AQUAPANEL® on kindel valik

AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Cement Board Indoor



Ootused. Uus tähendus.



Uut kergemat tsementplaati on sama lihtne paigaldada kui kipsplaati, mis tähendab kiiremat paigaldust, suuremat tootlikkust ja tasuvust ka kõige niiskemate ruumide tegemisel.



Sisetööde tsementplaat AQUAPANEL® Cement Board Indoor on nüüd kergema kaaluga, mis vähendab kulutusi transpordile ja vaeva paigaldusel, kuid samas on endise stabiilsuse ja oma klassi parimate näitajatega ehitusplaat märgade ruumide jaoks.



Lisaks sellele, et uut plaati on veelgi lihtsam lõikejoone järgi murda, on selle painderaadius nüüd kuni 1 m ilma, et plaati oleks vaja kolmeks ribaks lõigata ja samuti on lihtsam viimistleda, sest kasutada võib kahte erinevat plaadivukkide viimistlemise võimalust.

Mineraalsetest materjalidest valmistatud sisetööde tsementplaat AQUAPANEL® Cement Board Indoor on väga vastupidav vee ja hallituse suhtes ning pakub erakordset stabiilsust ka kõige niiskemates tingimustes, isegi kokkupuutel klooriga. Plaat, mis kavandati lähtudes just paigaldajate ja alltöövõtjate vajadustest üle kogu maailma, vastab kõrgetele ootustele. Nüüd on plaatidel uued ootustele vastavad omadused. Kaaludes 11 kg ruutmeetri kohta, on see plaat kasutamisel märgatavalt kergem. Veekindlat ja usaldusväärset plaati on ka kergem käsitseda ja kiirem paigaldada, see on ideaalne valik iga märja ruumi projekti jaoks – basseinidest ja aurusaunadest ühisduššide ning köögiladeni.

Sisetööde tsementplaat AQUAPANEL® Cement Board Indoor ei ole lihtsalt tsementplaat märgade ja niiskete ruumide jaoks, see tähistab ka uut etappi ehituses.





Füüsikalised omadused			
Paksus (mm)	12,5		
Laius (mm)	900	1200	1250
Pikkus (mm)	1200/1250/ 2400/2500	900/2000/2400/2500/ 2600/2800/3000	900/2000/ 2500/2600
Kaal (kg)	ca 11 kg/m ²		
Min painderadius (m)	≥ 1		
pH-väärtus	12		
Tuletundlikkuse klass EN 13501 järgi	A1 mittesüttiv		

Toote eelised


- Kaal vähenes 15 kg-lt 11 kg-ni ruutmeetri kohta
- Kergemini löikejoone järgi murtav ja elektrisaega lõigatav
- Kiiremini töödeldav ja paigaldatav ehitusplatsil
- Täislaiusega plaat on painutatav raadiuseni 1 m
- 100% veekindel
- Hallitus- ja seenekindel
- Kaks plaadivuukide viimistlemise võimalust
- Plaatimise jaoks piisab ühekihilisest plaatkattest aluskarkassil
- Võib paigaldada keraamilisi plaate kaaluga kuni 50 kg ruutmeetri kohta
- Viimistletav pinnakvaliteedini kuni Q4
- Mittesüttiv – vastab Euroopa standarditele
- Tugev ja vastupidav suurele löögikoormusele ning on õhumüra isoleeriv
- Ohutu kasutada, hügieeniline, valmistatud jätkusuutlikest materjalidest

Terviklik kvaliteetne süsteem




Paigaldamise ülevaade


1. Mõõtu lõikamine



2. Paigalda aluskarkass ja joonda plaat




3. Kruvidega kinnitamine




4. Vuukide teostamine


Variant 1: vuugiliimiga AQUAPANEL® (PU)



Variant 2: valge vuugi- ja pinnapahtliga AQUAPANEL® koos vuugilindiga



5. Kruntimine




6. Pinna viimistlusvõimalused


Plaatimine



Pahteldamine



Pahteldamine plaaditud pinna kohal kuni klassini Q4



KNAUF

Tootjal on õigus teha tehnilisi muudatusi. Kehtib viimane trükkiversioon. Meie vastutus kehtib üksnes meie toodete omaduste kohta. Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsilised omadused saavutatakse ainult juhul, kui kasutatakse firma Knauf poolt ette nähtud tooteid või muid tooteid ainult siis, kui need on Knaufi poolt kirjalikult soovitatud. Teave kasutuse, koguste ja teostamise kohta on kogemuslik, mida ei ole võimalik iga konkreetse olukorra jaoks üks-üheselt kasutada. Kaik õigused on kaitsitud. Muudatusi, jältrükke ja paljundusi, sealhulgas ka osalisi, tahhib teha ainult ettevõtte Knauf loal (Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Saksamaa).

AQUAPANEL® on registreeritud kaubamärk.

© 2015 EN-09/15



IDEE | DISAIN | PIAAN | TEOSTUS | VALMIMINE

AQUAPANEL®

Sisetööde tsementplaat AQUAPANEL® Cement Board Indoor on AQUAPANEL®-i tehnoloogial põhinev ehitussüsteem. Kuna tegemist on süsteemiga, hõlmab see selgelt struktureeritud protsessi disainiideest projekti teostamiseni. AQUAPANEL®-i tsementplaatipaneelid, tarvikud ja teenused moodustavad terviku – väite kindel olla, et teie projekt teostub nii, nagu plaanitud.

www.AQUAPANEL.com
www.knauf.ee
info@knauf.ee

AQUAPANEL® Cement Board Indoor

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG
Zur Helle 11
58638 Iserlohn
Saksamaa

Knauf Tallinn OÜ
Masina 20
10144 Tallinn