

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON (DoP)****No. UHP-191017**

vastavalt EL määruse nr.305/2011 lisale III

**Tycroc OÜ**

Pirni 7, 10617 Tallinn, Eesti

Tel: +372 44 27 543 info@tycroc.com

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood, nimetus:	Tycroc UHP Koodid: UHP05; UHP16; UHP20
2. Tüüp, partii või seerianumber või mis tahes muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist, nagu on nõutud artiklis 11(4):	Ekstrudeeritud polüstüreenvahtpaat (xps) XPS-B2-Br.-Free-100%Virgin-HCFC/CFC Free Info toote pakedil.
3. Ehitustoote tootja määratletud kasutusotstarve või –otstarbed vastavalt ühtlustatud tehnilisele kirjeldusele:	Ekstrudeeritud polüstüreenvahtpaat (xps) kasutamiseks ehitiste soojusisolatsioonina. EN 13164:2012+A1:2015
4. Tootja nimi, registreeritud ärinimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress, nagu on nõutud artiklis 11(5):	Kaubamärk: TYCROC Tycroc OÜ eest ja nimel, Tianchang Bonda Electrical Trading Co.,Ltd, Room 1016,Jiafu International Plaza, TianChang, City Anhui, 239300, Hiina
5. V lisas sätestatud ehitustoote / ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:	Süsteem 3
6. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:	URBAN INCERC, teavitatud asutus nr. 1841 Ühtlustatud standard: EN13164:2012+A1:2015 Testide raport nr. 1306

7. Deklareeritud toimivused

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Survetugevus, 10% deformatsioon	300 kPa Level CS (10/Y) 300	EN 826:2013
Tõmbetugevus	512 kPa	EN 1607:2013
Soojusjuhtivustegur ( $\lambda$ )	0,032 W/(m·K)	EN 12667:2002
Veeimavus pikaajalisel sissekastmisel	0,3 % vol.	EN 12087:2013
Tuletundikkus	Euroklass B	EN 13501-1
Tolerants - pikkuse, laiuse, paksuse, ruudulisuse, tasetasuse	L(2), W(2), T(1), S(1), P(3)	EN 822:2013, EN 823:2013, EN 824:2013, EN 825:2013
Alumiiniumfooliumi paksus	UHP05 - 0,07mm (70 $\mu$ m) UHP16 - 0,1mm (100 $\mu$ m) UHP20 - 0,1mm (100 $\mu$ m)	-
Soojustakistus, R		
UHP05 (1200x600x20mm) UHP16 (1200x600x25mm) UHP20 (1200x600x30mm)	0,625 (m <sup>2</sup> ·K/W) 0,781 (m <sup>2</sup> ·K/W) 0,938 (m <sup>2</sup> ·K/W)	EN 12667:2002

Punktides 1 ja 2 sätestatud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja eest ja nimel alla kirjutanud:  
Tanel Tärna, Tycroc OÜ tegevjuht  
Tallinn, 17.10.2019

