



TOOTEKAART

Nr. 31806

Toote nimi:	Anticon Ultipro
Tootekood:	31806
Toote kirjeldus:	neljakihiline kilematerjal; polüetüleenist võrkkarkass on mõlemalt poolt lamineeritud polüpropüleeniga veekindlaks, alumine pind on kaetud niiskustimava sünteetilise viskooskiuga.
Kasutamine:	aluskate katusekivi ja teraskatuse alla, eriti soojustatud katustele
Paigaldamine:	kinnitatakse sarikate külge, jäetakse keskest rippuma 25 mm; niiskustimav kiht allapoole!
Rulli mõõdud:	1,5m x 25m

Tehnilised andmed:

Omadus	Ühik	Numbriline väärtus	Norm
--------	------	--------------------	------

Ruutmeetri kaal	g/m ²	120 (±10g/m ²)	EN 1848-2
Sirgus	mm/m	< 30/10	EN 1848-2
Tõmbetugevus (MD/XD)	N/cm	450/5(±15)% 450/5 (±15)%	EN 12311-1
Tõmbetugevus kunstliku vananemise tõttu(MD/XD)	max	30% / 30%	EN 12311-1
Venivus maks. tõmbejõu korral(M/XD)		17% / 15%	EN 12311-1
Venivus kunstliku vananemise tõttu(MD/XD)	max	30% / 30%	EN 12311-1
Rebenemiskindlus naela vars naela vars(MD/XD)	N	< 150 / < 150 (±20)%	EN 12310-1
Veekindlus		W 1	EN 1926
Veeauru takistus (Sd)	m	55	EN 1931
Tulekindlus		F	EN 13501-1, EN ISO 11925-2
Paindlikus madalal temperatuuril	°C	(-) 20	
Vastupanu temperatuurile	°C	(+) 70	
Värv		valge	
UV-kindlus	kuu	1	