

KIILTO TAPEEDIEEMALDI

KASUTUSOBJEKTID	Kasutusvalmis tapeedieemaldusvahend tselluloosi- ja tärglisekliistriga kinnitatud paber- või nonwoven-tagusega tapeetide eemaldamiseks.	
OMADUSED	* kohe kasutusvalmis, ei vaja segamist * geeljas, püsib hästi vertikaalpinnal * hea niisutusvõime * pikk toimeaeg	
TEHNILISED ANDMED	Toimeained Vedeldi Erikaal Tuleohtlikkus Temperatuurikindlus Madalaim kasutust°	tärglis ja pindaktiivsed ained vesi ca 1,03 mitte tuleohtlik jäätub +15°C
KULU	4-5 m ² /l	
TÖÖVAHEND	käsnn, värvirull või hari	
KASUTUSJUHEND	<i>Tapetinhoistot't</i> kantakse rohkelt, 1 l / 4-5 m², lastakse mõjuda tapeedi imavusest sõltuvalt 15 - 60 min. Kui tapeet on märgunud ning lahti, võib alustada paanide eemaldamisega. Kui seinal on mitu tapeedikihhti, korratatakse vajadusel protseduuri või kaetakse märgumise tagamiseks värske <i>Tapetinhoisto</i> pind kilega. Pesemis-kindlad tapeedid karestatakse enne <i>Tapetinhoisto</i> pinnalekandmist. Vinüültapeetidelt eemaldatakse vinüülikiht ja kihelistel tapeetidel pinnakiht, et tagada tapeedi korralik märgumine. Niiskuskartlikud põrandamaterjalid tuleb kaitsta töö ajaks.	
TÖÖTINGIMUSED	Ruumi ja käsitletava pinna temperatuur +18...20°C Töö käigus peab ruumis valitsema ruumile omane temperatuur. Tapetinhoisto peab olema saavutanud ruumi temperatuuri. Ruumis valitsevad tingimused, nagu temperatuur ja niiskus, samuti kasutatav tootekogus, mõjutavad oluliselt märgumiskiirust. Seetõttu tuleb arvestada konkreetseid tingimusi ja meie poolt antud soovitusi kasutada vaid lähteandmetena.	
PAKKIMISVIIS	5 l plastnõu	

LADUSTAMINE

HOIDA KÜLMA EEST! MITTE TULEOHTLIK! Säilitada tihedalt suletud originaaltaaras temperatuuril mitte alla +1°C. Tagatud säilimisaeg 1 aastat. pakendilt. Peale pikaajalist ladustamist tuleks liimi enne tarvitamist hoolikalt segada.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboraatorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamishendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6031900 või e-post: kiilto@kiilto.ee. Lisainfo – www.kiilto.ee.