

RIIKLIK TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr S/1/2018

1. **Ehitustoote kaubanduslik nimetus:** Fassaadikatteelemendid SOLID STONE, SOLID BRICK ja SOLID SANDSTONE
2. **Ehitustoote tüübi tähis:** SS.P, SS.U, SS.NZ, SB.P, SB.U, SB.NZ, SSA.P, SSA.U, SSA.NZ, S.LS, FS-252, FS-262
3. **Kavandatud kasutusala(d):** Fassaadikatteelemendid SOLID STONE, SOLID BRICK ja SOLID SANDSTONE on ette nähtud juba kasutusel olevate ja uute hoonete välisseinte vooderdamiseks punktis 7 sätestatud toimivuse ulatuses.
4. **Tootja nimi ja asukohta aadress ning toote tootmiskoht:**

Tootja:

Profile VOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, Poola

Tootmiskohad:

- a. Profile VOX Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak, Poola
- b. IOOOPROFILE VOX, Brestskaya Oblast, Brestskiy Rayon, Telminskiy Selski 7, Valgevene

5. **Riiklik toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:** 3

6. **Riiklik tehniline spetsifikatsioon:**

Riiklik tehniline hinnang: ITB-KOT-2018/0720, 1. väljaanne
Tehnilise hindamise asutus: Ehitustehnika instituut (ETI),
 Filtrowa 1, 00-611 Varssavi
Akrediteeritud katselabori nimi: ETI katselaborite rühm ITB
Akrediteerimistunnistuse nr: AB 023

7. **Deklareeritud toimivus:**

Põhiomadused	Toimivus
PVC-U-st algus-, peite- ja tuulutusliistud	
Vicati pehmenemistemperatuur, °C	≥ 75
PP-st fassaadiplaadid, universaalliistud ja välisnurgad	
Tõmbetugevus, MPa	≥ 16
Tõmbemoodul, MPa	≥ 1700
Suhteline tõmbevenivus, %	≥ 9,0
Kahanemine pärast 90-minutillist hoidmist temperatuuril +150 °C ja 4-tunnist konditsioneerimist, %	≤ 1
Löögikindlus Charpy meetodil, kJ/m ²	≥ 2

Veeimavus pärast 24-tunnist vettekastmist, %	≤ 0,5
Vastupidavus tahke keha löögile: - temp +23 °C, kui löögenergia on 6 Nm - temp -20 °C, kui löögenergia on 3 Nm	kahjustused puuduvad, esipinnal võib esineda muljumist
Akrüülvärvikihi nakkuvusaste	≤ 1
Vastupidavus vanandamisele kunstlikes tingimustes, kui kiiritusenergia on 6200 MJ/m ² , mida on hinnatud: - värvuse muutuse põhjal; - akrüülvärvikihi nakkuvuse põhjal, aste	mitte üle 3 kraadi hallskaalal 1

8. Eespool nimetatud toote toimivus vastab punktis 7 deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon antakse välja 16. aprilli 2004. aasta ehitustoodete seaduse kohaselt tootja ainuvastutusel.

Profile Vox Sp. z o.o. Sp. k.
 PL-62-004 CZERWONAK, ul. Gdynska 143
 tel. +48 61 812-05-11, fax +48 61 812-06-61
 NIP 7772776017, REGON 534591881

Czerwonak, 21.11.2018

Tootja nimel allkirjastas:

CZŁONEK ZARZĄDU



Jarosław Raj

volitatud isiku ees- ja perekonnanimi, ametinimetus ning allkiri