

## ISOVER SK-C

Uuendatud 09.02.2021 Prinditud 22.03.2021

**ISOVER SK-C tooted on üleni klaaskiudkangaga kaetud ning silikooniga töödeldud vetthülgavad mineraalvillaribad. Toodet kasutatakse peamiselt vuukides (näiteks palkide vahed, sandwich-paneelide vuugid, elementide vuugid, erinevate konstruktsioonide liitevuugid, välispiirete avatäidete ning ukseelengide vahele jäävad vuugid).**



CLASSIC ★★

## Tootekirjeldus

ISOVER SK-C on valmistatud anorgaanilisest ja keemiliselt neutraalsest materjalist ega sisalda korrosiooni tekitavaid komponente. ISOVER SK-C on lõhnatu, ei lagune ega paku soodast kasvupinnast hallitusseentele. Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassile M1.



<b>Kõrgeim kasutustemperatuur</b>	Põhitootele 200°C (sõltuvalt kasutusvariandist)
<b>Soojusjuhtivus</b>	0.039 W/mK
<b>Niiskuskäitumine</b>	Toode ei ole hügrokoopne (toode ei seo endaga õhuniiskust). Lühiajaline veeimavus: $\leq 1,0$ kg/m <sup>2</sup> (EN 1609). Pikaajaline veeimavus: $\leq 3,0$ kg/m <sup>2</sup> (EN 12087)
<b>Pinnakate</b>	Klaaskiudkangas
<b>Paksus</b>	Standardtootel 20 mm
<b>Veeauru difusiooni takistustegur</b>	ISOVER-villade niiskustakistuse faktor $\mu = 1$
<b>Tuleohutuse klass</b>	A2-s1, d0

## Kasutamine

ISOVER SK-C peamised kasutuskohad on palgivuugid, kihiliste (sandwich-) paneelide vuugid, akna- ja

ukselengide ning karkasskonstruktsiooni vahele jäävad paigaldusvuugid ja ühendatavate puitpaneelide ja sõrestike vuugid. Samuti kasutatakse ISOVER SK-C-d FIBO-TERM plokkide isolatsiooni omavaheliste horisontaalsete vuukide tihendamiseks.

## **Paigaldus**

ISOVER SK-C toodete paigaldamiseks ei ole vaja kinniteid. Optimaalse soojusisolatsiooni tagamiseks peab isolatsioonimaterjal täitma kogu selleks jäetud ruumi.

Vt. eraldi paigaldusjuhendeid vuukide tihendamiseks välispiirete ja sisepiirete puhul.

## **Pakend**

ISOVER SK-C tooted on pakendatud kilepakendisse, milles materjal on kokku surutud kuni 75% ulatuses esilagsest ruumalast.

## **Käsitlemine ja ladustamine**

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid. .

## **Täiendav informatsioon**

Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.