

## PAINTERS' SILICONE

värvitav hermeetik



## VÄRVITAV 1 TUNNI PÄRAST

Painters' Silicone ülevärvitavat hermeetikut saab pintsliga üle värvida vesialuseliste värvidega juba 1 tund pärast selle kasutamist. Kuna saadaval on lai valik värve ja lakke, siis soovitate alati enne värvimist läbi viia sobivuse katse. Painters' Silicone aitab säästa aega ja töö saab kiiremini tehtud.

## VENIVUS 100%

Elastsus on väga oluline, kuna hermeetik peab taluma äärmiselt suuri konstruktsioonide liikumisi, mis tekivad suurtest temperatuuri kõikumistest. Painters' Silicone võib vuugis venida kuni 100%, samal ajal pragunemata või naket kaotamata. See tagab vuugile korralliku väljanägemise.

## ERITI VÄHENE KAHANEMINE

Enamus värvitavaid hermeetikuid kahaneb tardumise käigus kuni 50% ning selle tulemusel värv praguneb. Aga mitte Painters' Silicone'i puhul, kuna tal on nullilähedane kahanemine – värv ei pragune isegi hermeetikut koheselt ülevärvides.

## 100% ILMASTIKUKINDLUS

Painters' Silicone hermeetikut kasutatakse vee- ja niiskuskindluse tagamiseks paisumisvuukides, fassaadi tihendamisel ja perimeetri ümbruses olevates vuukides. Pärast lõplikku tardumist on toode vastupidav ja tagab täieliku kaitse vee läbitungimise vastu. Tihendatavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ning vabad tolmust ja rasvast, mis võivad naket mõjutada.

## KVALITEETNE SIIDSILE PINNATÖÖTLUS

Täielikult tardunud Painters' Silicone moodustab ühtlase ja sileda pinna ning tagab üle värvitud pinnale meeldiva ja korraliku välimuse.

## MIKS PAINTERS' SILICONE VÄRVITAV HERMEETIK?

- Jäädavalt elastne ka madalatel temperatuuridel.
- Pragunemiskindel. Ei muutu kõvaks ja püsib paindlik ka kokkupuutel kõrge kuumuse ja UV-kiirgusega.
- Keemiliselt vastupidav. On vastupidav kõikidele kodus kasutatavatele puhastusvahenditele – need ei kahjusta hermeetikut.
- Veekindel. Vihma- või dušivesi ei mõjuta hermeetikut ega nende naket pindadega.

## TEHNILISED ANDMED

OMADUSED	ÜHIK	VÄÄRTUS
Sideaine: hübriidpolümeer		
Pindkuivamise aeg	minut	30-45
Tihedus	g/cm <sup>3</sup>	1,52
Tardumiskiirus	mm/24 h	2-3
Voolamiskindlus	mm	0
Liikuvus	%	±20
Elastne taastumine	%	>70
Kõvadus (Shore A, ISO 868)		ligikaudu 50
Kasutamistemperatuur	°C	+5...+40
Temperatuuritaluvus	°C	-40...+90
Elastsusmoodul 100% pikenemisel (ISO 37)	MPa	1,4
Tõmbetugevus (ISO 37)	MPa	2,0
Venivus katkemiseni (ISO 37)	%	200

\* – Palun lugege garantii tingimusi.

## VÄRVUS



## PAKEND

290 ml padrun,  
12 tk karbis.

## SÄILIVUSAEG

Ladustades originaalpakendis kuivas kohas temperatuuridel +5 °C kuni +30 °C ja kaitstes otsese päikesevalguse eest on säilivusaeg 12 kuud. "Parim enne" kuupäev on märgitud pakendil.



# PENOSIL

## TÄITMINE JA VÄRVIMINE

# PAINTERS' SILICONE

## ülevärvitav hermeetik

### KASUTUSALAD

Ühendusvuukide tihendamine erinevate pindade vahel enne värvimist sise- ja välitingimustes. Nurdade, seinaja laepragude täitmine, akna- ja ukseraamide vuukide tihendamine.

### KASUTUSPIIRANGUD

Ei nakku polüetüleeni (PE), polüpropüleeni (PP), PTFE-ga (Teflon®). Tulenevalt materjalide rohkusest soovitame läbi viia eelneva katse toote sobivuse kohta.

### KASUTAMISE NÕUANDEID

Pinnad peavad olema puhtad, kuivad, vabad tolmust, rasvast ja muudest saasteainetest, mis võivad naket mõjutada. Pinnad peaksid olema puhastatud sobivate toodetega, järgides tootja juhiseid ja soovitusi. Soovitame kaitsta vuuke vihma eest, kuni Painters' Silicone on täielikult tardanud.

### NAKKUB MATERJALIDEGA

KIPSPLAAT

BETON

KROHV

MÜÜRITIS

PUIT

KERAAMILISED PLAADID

KLAAS

ENAMUS METALLID

ENAMUS PLASTID

EasyPRO



SPATULA



Toote eluiga vähemalt 10 aastat tähendab, et see toode on:

- usaldusväärne
- säästev ja vastupidav
- kauakestvate omadustega: jäädavalt elastne, vee-, UV-, pragunemis- ja külmumiskindel.

Samuti tähendab see:

- SÄÄSTATE RAHA. Pole vaja teha täiendavaid parandusi, seega säästate aega, raha ja tööjõukulu.
- AITATE SÄÄSTA KESKKONDA. Vähem kasutatud tooteid pika perioodi jooksul tähendab vähem jäätmeid ja madalamat keskkonnasaastet.

### Tööstustehnoloogia on jõudnud koju

Üle 40 aasta on PENOSIL kõrgtehnoloogilisi tooteid kasutatud kõige nõudlikumates tingimustes, kõrghoonete tihendustöödel ning tööstusharudes nagu lennundus, tuumaenergia, raudtee-, auto- ja laevaehitus.

PENOSIL tooted:

- on 100% veekindlad
- tagavad väga hea nakkuvuse
- tarduvad kiiresti
- on kõrge elastsusega
- on lihtsalt kasutatavad
- omavad pikaajalise vastupidavuse kohta tõestatud tulemusi

Nüüd on kõikidel aeg sellest tehnoloogiast kasu saada tagamaks kvaliteetne tihendustulemus kodustes tingimustes. PENOSIL paneb alati standardid proovile, pühendudes kvaliteedile ja pöörates tähelepanu detailidele. Tahame, et inimestel oleks kodus soe ja turvaline ning usume, et pakume selleks PARIMAID LAHENDUSI.

Täpsem tehniline informatsioon  
[penosil.com/easypro](http://penosil.com/easypro)

PENOSIL on registreeritud kaubamärk, mis kuulub ettevõttele Krimelte OÜ (Wolf Group).