



**KIILTO  
PRO**

# VÄRVIKAART

**KIILTO  
VUUGITÄIDIS**

---

**KIILTO  
PÕRANDAVUUGITÄIDIS**

---

**KIILTO EPOKSÜ-VUUGITÄIDIS**

---

UUS

**KIILTO  
SANITAARSILIKOON**

---

**KIILTO PRO SILIKOON**

---

**KIILTO M1 SILIKOON**

# KIILTO VUUGITÄIDIS

Veekindel vuugitäidis kahhel- ja klinkerplaatide vuukimiseks nii põrandatel kui ka seintel.

- vuugi laius 1-6 mm
- sise- ja välistingimustesse
- kulu 0,5-1,5 kg/m<sup>2</sup> sõltub vuugi suurusest
- vett ja mustust hülgav



# KIILTO SANITAARSILIKOON

Hallitusvastane, lõhnatu ja neutraalne silikoon kasutamiseks nihkevuukides ja tihendamisel. Sobib sise- ja välistingimustesse.

|  |                          |                           |                         |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
|  | <b>10</b> valge          |                           | <b>41</b> keskmine hall |
|  | <b>11</b> loodusvalge    |                           | <b>42</b> sinine-hall   |
|  | <b>28</b> liivapruun     |                           | <b>43</b> helehall      |
|  | <b>29</b> hele beež      |                           | <b>44</b> tumehall      |
|  | <b>30</b> beež           |                           | <b>46</b> hõbehall      |
|  | <b>31</b> helepruun      |                           | <b>48</b> söehall       |
|  | <b>33</b> kakao pruun    |                           | <b>50</b> must          |
|  | <b>36</b> terrakota      |                           | <b>90</b> jääsinine     |
|  | <b>38</b> hallikas pruun |                           | <b>94</b> sinine        |
|  | <b>39</b> marmor valge   |                           |                         |
|  | <b>40</b> hall           |                           |                         |
|  |                          | (Ainult sanitaarsilikoon) |                         |
|  | <b>00</b> värvitu        |                           |                         |

# KIILTO PRO SILIKOON

Puhasvalge, hallitusvastane, äädikahappega silikoon keraamiliste plaatide nihkevuukide tihendamiseks, seina ja põranda liitekohtade ning erinevate materjalide läbiviikude tihendamiseks märgades ruumides.

**100** puhasvalge



# KIILTO PÕRANDAVUUGITÄIDIS

Kiiresti kuivav vuugitaidis klinkerplaatide ja kivi vuukimiseks põrandatel.

- vuugi laius 2-12 mm
- lihtne kasutada, kiirelt pestav
- sise- ja välistingimustes
- vett ja mustust hülgav



|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | <b>238</b> hallikaspruun |
|  | <b>240</b> hall          |
|  | <b>241</b> keskmine hall |
|  | <b>243</b> helehall      |

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | <b>244</b> tumehall |
|  | <b>248</b> söehall  |
|  | <b>250</b> must     |

# KIILTO M1 SILIKOON

**Esimene M1 klassifitseeritud sanitaarsilikoon märgadesse ruumidesse.** Lõhnatu, neutraalne ja sisaldab hallitusvastaseid aineid. Nihkevuukidesse ja tihendamiseks. Suurepäraseid pealekandmis- ja silumisomadused. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks.



|  |                        |
|--|------------------------|
|  | <b>M00</b> värvitu     |
|  | <b>M10</b> valge       |
|  | <b>M39</b> marmorvalge |

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | <b>M41</b> keskmine hall |
|  | <b>M44</b> tumehall      |
|  | <b>M48</b> söehall       |

# KIILTO EPOKSÜ-VUUGITÄIDIS

2- komponentne epoksüvaigul põhinev vuugitaidis on mõeldud keraamiliste plaatide vuukimiseks seintel ja põrandatel sise- ja välistingimustes. Loob veekindla ühenduse ning on kulumis ja kemikaali kindel. Sobib ka keraamiliste plaatide paigaldamiseks.

- vuugi laius 1-10 mm
- suurepärase vastupidavus kulumisele, kemikaalidele ja mustusele
- veekindel
- professionaalseks kasutamiseks



|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | <b>310</b> liiklusvalge |
|  | <b>329</b> hele beež    |
|  | <b>339</b> marmorvalge  |

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | <b>340</b> hall     |
|  | <b>344</b> tumehall |
|  | <b>350</b> must     |

Printimisest tulenevate tehniliste põhjuste tõttu võivad värvitoonid tegelikust tootest erineda.

Vaata videot Kiilto vuugitäidise kasutamisest >>



Vaata videot Kiilto põrandavuugitäidise kasutamisest >>



Vaata videot Kiilto epoksü-vuugitäidise kasutamisest >>



## NÄPUNÄITED KASUTAMISEKS

- Alati järgige veekogust ja kuivamisaega.
- Glasuurimata plaate niisutage enne vuugitäidise pealekandmist.
- Valevuukidega plaatide vuukimisel lisada Kiilto vuugitäidisesse Kiilto Strong vuugitugevdusvahendit.
- Alati järgige tootja juhiseid, nt looduskivide ja voolukivide vuukimisel.

## KIILTO KLIENDITEENUS

Aitame Teid õige toote valimisel ja õigete töötingimuste ja -meetoditega seotud küsimustes.

Tööpäevadel 8:30 - 16:30

Klienditeenindus, tel. 603 1900  
info.ee@kiilto.com

*Vuugitäidiste ja silikoonide värvinäidistega saate tutvuda ehituspoodides üle Eesti.*

[www.kiilto.ee](http://www.kiilto.ee)