

ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА № UN 104-01.10.2014

1. Неповторимый идентификационный код типа изделия: **ЛИТОЙ БЕТОН М300**
2. Номер типа, партии или серии или иной элемент, позволяющий идентифицировать строительное изделие согласно части 4 статьи 11: **ЛИТОЙ БЕТОН М300- смотрите дату изготовления и маркировку завода на упаковке изделия.**
3. Планируемое целевое назначение (целевые назначения) строительного изделия, предусмотренное изготовителем, в соответствии с применяемым унифицированным техническим описанием: *с хорошей текучестью, быстро затвердевающий и немного расширяющийся перед отверждением. Бетон с высокой прочностью на сжатие, для выполнения последовательной заливки и заполнения, а также для установки и монолитизации анкеров. В зимний период производится с морозостойкой присадкой для применения при температуре до -10 °С.*
4. Требуемое в части 5 статьи 11 наименование производителя, зарегистрированное наименование товара или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес:
AS Uninaks, Валусте tee, 1, 90303 Лихула, Эстония
5. При необходимости наименование и контактный адрес уполномоченного представителя, в полномочия которого входят задачи, уточненные в части 2 статьи 12: *Не применяется*
6. Установленная в приложении 5 система (системы) оценивания и контроля стабильности характеристик строительного изделия: **Система 4**
7. Строительное изделие, на которое распространяется действие унифицированного стандарта, в случае Декларации характеристик качества: *Управление производственным процессом Р6 лихулаского завода Uninaks AS на основании EVS-EN 206-1:2007, испытание взятых с завода образцов в соответствии с планом испытания. Первичные типовые испытания выполнены в Институте строительных изделий Таллиннского технического университета.*
8. Европейская техническая оценка: *Не применяется.*
9. *Характеристики декларации*

Основные свойства	Характеристики качества	Унифицированное техническое описание
Класс предела прочности при сжатии	C 30/37	EVS-EN 206:2014 ГОСТ 5802
Прочность сцепления	> 0,15 Н/мм ²	
Содержание хлора	< 0,1 % Cl	
Класс огнестойкости	A1	
Водопоглощаемость	≤ 0,5 кг/(м ² ·ч ^{0,5})	
Экологические классы	XC2, XD2, XS1, XF2	
Стойкость	F 56	
Содержание опасных веществ	Нет	

10. Характеристики изделия, установленные в пунктах 1 и 2, находятся в соответствии с характеристиками качества, декларированными и указанными в пункте 9.

Настоящая декларация характеристик качества выдана под исключительную ответственность производителя, установленного в пункте 4.

Подписано изготовителем от имени:

Гуйдо Пиксар
Руководитель Uninaks AS

01.10.2014

