

UNINAKS



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. UN 110 – 01.10.2014.

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **JOOTEBETOON C70**

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā:

JOOTEBETOON C70, uz oriģinālā iepakojuma skaties ražošanas datumu un ražotāja norādes.

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: **JOOTEBETOON C55 ir ar labu plūstamību, ātri cietējošs, nedaudz briestošs saussais betons, ar paaugstinātu spiediena izturību, izturīgs pret sāli un salu, pielietojamam vispārējai, aizpildošai un enkuratsaišu betonēšanai. Ziemas periodā ražo ar sala izturīgām piedevām, izmantošanai līdz -10°C.**

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā: **AS "UNINAKS", Valuste tee 1, 90303 Lihula, Igaunija**

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem: **nav piemērojams**

6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

4 sistēma

7. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

EVS – EN 206: 2014 pamatā

Uninaks AS Lihula rūpnīcas ražošanas procesa kontroles P6 ietvaros, veikta parauga testēšana pēc testēšanas plāna.

Sākotnējās tipveida pārbaudes veiktas Tallinnas Tehniskās Augstskolas Būvniecības institūtā.

8. Gadījumā, ja eksploatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums: **nav piemērojams**

9. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Būtiskie rakstura lielumi	Eksploatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Spiedes izturība	C70	EVS-EN 206 : 2014
Sākotnējā sasaistes stiprība	> 0,15 N/mm ²	
Hlorīdu saturs	< 0,1 % Cl	
Uguns drošība/izturība	A1	
Ūdens uzsūces spēja	≤ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	EVS 814 : 2003
Vides klases	XC4, XD3, XS3, XF4	
Ilgizturība	0.01kg/m ² , F 56	
Bīstamo vielu saturs	NAV	

10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Paraksts ražotāja vārdā:

Guido Piksar

AS "UNINAKS" vadītājs

01.10.2014.