

TOOTE ANDMELEHT

Wakaflex



Wakaflex on rullitav mitmekihiline laminaatmaterjal, mis koosneb polüisobutüleenist (PIB), keskmises kihis alumiinium-armatuurist ja isekleepuvast butüül-aluskihist. Wakaflexi võib kasutada korstnate, ärkliakende, seinaliidete, neelu harja, katuseviikude ja teiste liidete tihendamiseks.



Wakaflex on saadaval järgmiste värvide ja laiustega (mm):

Savipunane	140, 280
Pruun	140, 280
Antratsiit	140, 280, 560*
Helehall	280*
Tinahall	280

* ettetellimisel

TOOTE ANDMED:

Pikkus rullil:	5 m
Rulli laius:	140, 280 ja 560 mm.
Katte laius:	140, 280 ja 560 mm.
Kulu m ² kohta:	Vastavalt vajadusele
Paigaldustemperatuur:	+5 °C kuni 40 °C

Võib venitada mõlemas suunas.

Võib väikestes kogustes põletada.

Toode ei naku bituumeniga (tõrvapapiga).
 Ei sobi kasutamiseks loomapidamishoonetel.
 Kui toode on ühenduses otsese päikesevalguse käes oleva metalliga, tuleb kinnitamiseks kasutada mehaanilisi kinnitusi.

Selle toote jaoks ei ole ohutuskaart vajalik.

Vt ka Monier katusematerjalide paigaldusjuhised – Wakaflex.

PAKEND/ LADUSTAMINE:

	140 mm	280 mm	560 mm
Rulli mass:	2,4 kg	5,2 kg	9,5 kg
Rulle kastis:	2 tk	4 tk	2 tk
Kasti (neto)mass:	5,88 kg	22,64kg	20 kg
Rulle alusel:	96 tk	84 tk	28 tk
Aluse (neto)mass:	238,60 kg	445 kg	266 kg

Soovitatav ladustamistemperatuur: +5 °C kuni 40 °C

Vältige otsest kokkupuudet vihma, niiskuse ja UV-kiirgusega.

Rulle tuleb hoida püstiasendis.

LISAMATERJALIDE VALIK	Otstarbed	Värvus	Pikkus m	Laius mm	Kogus pakis:
Korstnatihenduskomplekt	Kasutatakse korstna ja seinaliidete tihendamiseks Sisaldab tihenduslinti Wakaflex 5m, korstna ääriplekki 4x1,2m, polümeerliimi KIILTOFIX Clear 290 ml, naeltüübleid 16 tk, paigaldusjuhendit.	Savipunane, pruun, must	-	-	1 komplekt
Butüülteip	Aluskatte ja tuulutusliistu vahe tihendamiseks ning aluskatte fikseerimiseks ülespöörete vertikaalpindadele raskeminakuvate seinakatete puhul (näit. krohvipind).	Hall	25	50	2 tk

MONIER OÜ ~ www.monier.ee

11317 Tallinn ~ Aadress: Pärnu mnt. 139 ~ Tel. +372 6 275 560 ~ Faks +372 6 275 573
 51014 Tartu ~ Aadress: Riia 140c ~ Tel. +372 7 390 128 ~ Faks +372 7 390 261

TOOTE ANDMELEHT

Wakaflex



STANDARDID JA SERTIFIKAADID:

Tõmbetugevus (N / 50 mm)	EN 12311-1	Mõõtmete püsivus (%)	EN 1107-1
Katkevenivus (%)	EN 12311-1	Auru läbilaskevõime (g/m ² / päev)	BS 3177
Punkktugevus naelale (N)	EN 12310-1	Veeauru difusioonitakistus (MNs/g)	BS 3177
Volditavus madalal temperatuuril (°C)	EN 495-5	Veeimavus (%)	MOAT 66
Tulekindlus	EN 13501-5 Broof (t1)	Ühenduse tugevus (N)	MOAT 64

Jätame endale õiguse muudatuste tegemiseks.

Dokumendi nimi:	Versiooni nr:	Kehtib alates:
Wakaflex	0.02	17/08/2012
Koostaja:	Kinnitaja:	
MUM		