

Fix ALL® ülitugev kinnitusteip

Viimati täiendatud: 05.07.2021

Leht 1 / 2

Tehnilised andmed

Alusteip		Akrüülvahust südamik
Liimikiht		Akrüül
Otsa kergest avamist võimaldav vooder		PE kattedega paber
Värv (alusteip)		Valge
Värv (vooder)		Valge
Paksus (alusteip + liim)		1,10 mm
90° nurga all lahtitõmmatavus (roostevaba teras) – 24h	ASTM D-3330	3200 N/m
Dünaamiline nihketugevus (roostevaba teras)	ASTM D-1002	770 kPa
Tavaline tõmbetugevus (alumiinium)	ASTM D-987	760 kPa
Staatiline nihketugevus (roostevaba teras)	ASTM D-3330	> 10 000 min (koormus = 500 g/m ²)
Temperatuurikindlus**		-40 °C → 100 °C
Kasutustemperatuur		10 °C → 40 °C

* Need näitajad võivad erineda sõltuvalt keskkonnateguritest nagu temperatuur, niiskus ja aluspinna tüüp. ** See teave kehtib täielikult kõvenenud toote puhul..

Toote kirjeldus

Fix ALL® ülitugev kinnitusteip on valge, eriti tugev kahepoolne kinnitusteip paljudeks rakendusalaadeks. Ideaalne erinevate materjalide kiireks, lihtsaks ja püsivaks kinnitamiseks klaasi, peeglite, plaatide, kivi, terase, enamiku metallitüüpide, lakitud puidu, spooni ja enamiku plastide külge. Fix ALL® ülitugev kinnituslint tagab väga vastupidava ja kauakestva nakkumise pinnaga ning seda saab kasutada nii sise- kui ka välistingimustes.

Omadused

- Väga tugev lõppnakkumine
- Kiire ja lihtne sidumine
- Tugev nakkuvus
- Hea nihketakistus
- Ühilduv, sobib kõveratele aluspindadele
- Otsa kergest avamist võimaldav vooder
- Kasutamiseks sise- ja välistingimustes
- UV-kindel
- Niiskuskindel
- Hea temperatuurikindlus
- Kuivamisega pole, jätkake kohe tööd

- Asendab mehaanilise kinnituse
- Kuulub Fix ALL® tootepesesse

Kasutusala

- Metall või plastiku liimimine, kui on vaja tugevat sidumist.
- Sobib paljudeks erinevateks rakendusteks, sealhulgas tulekahjuandurite, riidenagide, pildiraamide jms paigaldamiseks, ...
- Sobib seinale ja lakke.
- Saab kasutada nii sees kui väljas.
- Nimesiltide või suunaviitade liimimiseks.
- Võib kasutada vannitoas või niiskes keskkonnas.

Pakend

Pakend: Rull (blisterpakendis)

Pikkus (m): 1,5

Paksus (mm): 1,1

Laius (mm): 19

Säilitusaeg

Vähemalt 24 kuud avamata originaalpakendis, jahedas ja kuivas hoiukohas, temperatuuril +5 °C kuni +25 °C.

Märkus: see tehnilise teabe leht asendab kõik varasemad versioonid. Käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad juhised on meie katsete ja kogemuste tulemus ning need on esitatud heas usus. Materjalide ja aluspindade mitmekesisuse ning paljude võimalike rakenduste tõttu, mis ei allu meie kontrollile, ei saa me saadud tulemuste eest vastutust võtta. Kuna projektid, aluspinna kvaliteet ja selle töötlemise tingimused ei ole meie kontrolli all, ei võta me selle väljaande alusel mingit vastutust. Igal juhul on soovitatav teha eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.

Fix ALL® ülitugev kinnitusteip

Viimati täiendatud: 05.07.2021

Leht 2 / 2

Aluspinnad

Aluspinnad: suure pinnaenergiaga aluspinnad (nt metallid, klaas). Keskmise pinnaenergiaga aluspinnad (nt plastid: ABS, PC, PS, PVC), Parim jõudlus ja nakkumine siledatel pindadel. Ei sobi: madala pinnaenergiaga aluspindadele (nt PE, PP, PTFE, EVA). Seisukord: jäik, puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba. Veenduge, et pinnal ei oleks härmatist ega kondensatsiooni. *Pinna ettevalmistamine:* soovitame esialgset nakkumistesti igale aluspinnale.

Kasutamine

Kasutamine: pange Fix ALL® ülitugev kinnitusteip liimitavale objektile kogu selle pikkuses. Paigaldage teip eelistatavalt vertikaalselt. Vajutage sellele 5 sekundit tugevasti peale. Eemaldage kaitsekile, kleepige objekt aluspinnale ja vajutage uuesti tugevasti peale. Teibi liimikiht on survetundlik; mida tugevamalt sellele vajutatakse, seda parem on nakkumine. Käsitugevusega sidumine toimub 5 sekundi jooksul; 70% lõplikust tugevusest saavutatakse 20 minuti pärast ja lõplik täistugevus 24 tunni pärast. *Puhastamine:* liimijääke saab eemaldada toote Soudal Adhesive Remover-CT või Soudal Surface Cleaner abil. *Remont:* sama materjaliga.

Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Võtke arvesse tavalist tööhügieeni. Lisateabe saamiseks vaadake etiketti ja materjali ohutuskaarti.

Märkused

- Nii Fix ALL® ülitugeva kinnitusteibi kui ka aluspinna temperatuur peab olema soovitatavale pealekandmise temperatuurile lähedane.
- Ärge kasutage külmunud pindadel ega pindadel, millel on kondensatsioon.
- Liimida saab dekoratiivpeegleid mõõtmetega maks. 50 x 50 x 0,4 cm; suuremate peeglite osas pöörduge Soudali esindaja poole.
- Nõuanne: enne täiskoormuse rakendamist on soovitatav 24 tundi oodata (konksude liimimisel).

Märkus: see tehnilise teabe leht asendab kõik varasemad versioonid. Käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad juhised on meie katsete ja kogemuste tulemus ning need on esitatud heas usus. Materjalide ja aluspindade mitmekesisuse ning paljude võimalike rakenduste tõttu, mis ei allu meie kontrollile, ei saa me saadud tulemuste eest vastutust võtta. Kuna projektid, aluspinna kvaliteet ja selle töötlemise tingimused ei ole meie kontrolli all, ei võta me selle väljaande alusel mingit vastutust. Igal juhul on soovitatav teha eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.