



Ehituskeemia



Tooteleht

11 / 2019

Knauf Fugen-Reiniger

Plaadivuukide puhastaja

Tootekirjeldus

Seina- ja põrandaplaatide leeliseline vuugipuhastusvahend. Eemaldab pori-, seebi-, rasvajäägid ja muu olmemustuse. Sobib igasugusest materjalist vuukide puhastamiseks nii siseruumides kui ka õues.

Säilitamine

Parimad omadused säilivad 48 kuud alates tootmiskuupäevast. Hoida kuivas ja jahedas, kuid külma eest kaitstud kohas tihedalt suletud originaalpakendis.

Pakend

750 ml, keskkonna suhtes neutraalne polüetüleen. Puhastusvahendi jäägiga pakend anda ära ohtlike ainete kogumispunkti.

Tootekood

146246

Jäätmekood

200129

Kasutamine

- Sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka õues.
- Spetsiaalne leeliseline puhastusvahend mustuse, rasvasette eemaldamiseks köögi ja vannitoa plaadivuukidest.
- Plaadivuukide puhastamiseks kõikides sanitaariumides.
- Puhastab ka plaadid (olenevalt plaatide tüübist ja määrdumise astmest).

Omadused

- Tänu tasakaalustatud pindaktiivsetele ainetele (tensiididele) ja spetsiaalsete lahustite kooslusele lahustab orgaanilise mustuse ja sette ning seda on lihtne veega maha pesta.
- Vuugid on taas hügieenilised ja puhtad.
- Kohandatud optimaalselt köögi ja vannitoa nõudlikele tingimustele.
- Kasutusvalmis.

Knauf Fugen-Reiniger

Plaadivuukide puhastaja



Töö käik

Pihustage või kandke vahendit nuustiku või lapiga puhastatavale pinnale. Laske 5–10 minutit mõjuda, seejärel peske puhta veega. Kui mustus püsib, korrake toimingut. Vajaduse korral hõõruge puhastatavat pinda harjaga.

Märkused

Ärge kasutage marmoril, linoleumil, anodeeritud ja muudel leeliste suhtes tundlikel pindadel. Kahtluste korral proovige esmalt vähenähtavas kohas.

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust arstiga. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutate ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Tehnilised andmed

Aine baas: kuni 5% mitteioonseid tensiide, üle 5% katioonseid tensiide, leelised, abiained, lõhnaained.

Värv	värvitu
Lõhn	sidruni
Konsistents	vedel, kergelt viskoosne
Tihedus	1,06 g/cm ³
pH-väärtus	umbes 13
Töötemperatuur	5–30 °C
Reageerimisaeg	5–10 min
Lahjendamine	ei lahjendata
Materjalikulu:	10–50 ml/m ² (oleneb määrdumise astmest ja vuugi laiusest).
750 ml pakendist jätkub	15–75 m ²
Vastupanuvõime temperatuuri mõjule	ei kohaldata

Knauf Eestis

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Knauf Tallinn UÜ, Järvevana tee 7B, 10132 Tallinn

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükiversioon. Meie vastutus kehtib vaid meie materjali omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrükiid, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf neid tooteid, mida on Knauf kirjalikult soovitanud.