

Veranda Matt

Матовая краска для деревянных фасадов



- ✓ Защищает от влаги и атмосферных воздействий
- ✓ Матовая
- ✓ Быстро высыхает
- ✓ Колеруется



Описание	
Свойства	<p>Водоразбавляемая акриловая краска для наружных деревянных поверхностей.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Обладает хорошей адгезией. ✓ Содержит вещества, защищающие древесину от вредных атмосферных воздействий, препятствует впитыванию влаги. ✓ Долговечная прекрасная атмосферостойкость – выдерживает перепады температур и влажности. Краска не теряет декоративно-защитных свойств не менее 12 лет (при соблюдении наших рекомендаций для подготовки поверхности, нанесению краски и эксплуатации покрытия). ✓ Покрытие надолго сохраняет насыщенность цвета. ✓ Быстро высыхает, что снижает риск смыва свежего покрытия атмосферными осадками. ✓ Почти не пахнет. <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа d) 130 г/л Максимальное содержание ЛОС в продукте <130 г/л</p> <p>✓ Блеск: матовая</p>
Назначение	Дощатые и бревенчатые стены, ограды, и тд.
Типы поверхностей под окраску	Новые или ранее окрашенные деревянные стены, бревенчатые стены, обшивочные доски, ограды, тд. Краска не подходит для окрашивания горизонтальных поверхностей и промасленной древесины.
Стандарты качества	✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE.

	<p><input checked="" type="checkbox"/> Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством, окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001:2018.</p>
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	<p>Неокрашенные поверхности. Очистить от пыли, грязи, ржавчины. Заплесневевшие поверхности обработать составом Biotol E (Biotol Spray). Всю окрашиваемую поверхность загрунтовать средством Biostop или Biostop Aqua V по возможности на ранней стадии строительных работ. Места выхода сучков очистить от смолы. Металлические детали загрунтовать антакоррозионной грунтовкой. Гладкие струганые поверхности загрунтовать краской Veranda Primer Aqua, разбавленной до 25% по объему. Окрашенные ранее поверхности. Удалить пыль, грязь, старую отслаивающуюся краску. Загрязнённые поверхности вымыть средством EasyClean. Места, пораженные плесенью, обработать составом Biotol E (Biotol Spray) или Wood Clean. Поверхности, очищенные до чистого дерева, обработать Biostop или Biostop Aqua V и загрунтовать разбавленной краской Veranda Primer Aqua.</p>
Нанесение	Краску перемешать и при необходимости разбавить водой до 10% по объему. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или безвоздушным распылителем. Торцы и края досок грунтовать и окрашивать особо тщательно. Тонированную краску желательно смешать в одной емкости.
Уход за окрашенной поверхностью	Окрашенную поверхность можно очищать через месяц после окраски. Для очистки окрашенной поверхности используйте воду или, при необходимости, нейтральные или слабощелочные моющие средства (pH 6..8). Для удаления плесени рекомендуем использовать Biotol E и Biotol Spray.
Цвет	Белый
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolor (базы A, TR).
Расход на 1 слой	На один слой: пиленая доска: 4–6 м ² /л, струганая доска: 8–10 м ² /л.
Разбавитель/растворитель	Вода.
Время высыхания	Для нанесения второго слоя: 2-3 ч. Полное высыхание: 6 ч при 20°C и отн. влажн воздуха 80%.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, безвоздушный распылитель.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Акриловая дисперсия, диоксид титана (только для базы А), наполнители, функциональные добавки, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать
Гарантийный срок хранения	3 года.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5...30 °C.
Меры предосторожности	Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Предупреждение! При распылении могут образовываться опасные для вдыхания капли. Не вдыхать аэрозоль или туман. Содержит 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он, смесь 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном, 3-Иод-2пропинилбутилкарбамат. Может вызывать аллергическую реакцию. При необходимости обратиться за медицинской помощью, показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованную краску для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте лицам обращающимся с отходами. Дальнейшее использование краски эффективно минимизирует воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки краски можно утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращающихся с отходами, дают местные органы власти или инфопортал http://www.kuhuvii.ae . В случае больших объемов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Плотность	1,3 кг/л.
Объем/масса	0.9 л - 2.7 л - 9 л
Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта, а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts	