

# Kiilto Acryl elastne akrüülmass



M1 madala emissiooniga hermeetik tarindite vaheliste vuukide tihendamiseks. Sobib ka sisepindade pragude parandamiseks. Ülevärvitav. Ei kolletu. Ülevärvituna sobib kasutamiseks ka välistingimustes.



- M1 klassifikatsiooniga veepõhine hermeetik, ei kolletu!
- erinevat tüüpi tarindite tihendamiseks
- pragude tihendamiseks ja parandamiseks
- ülevärvitav
- ülevärvituna sobib kasutamiseks ka välistingimustes
- kulu: 5x5 mm/12 jm padrun
- tolmkuiv 20-30 min, ülevärvitav peale 24 h

## KASUTUSALA

Kiilto Acryl on ühekomponentne akrüülmass vuukimiseks ja tihendamiseks. Sobivate rakendusala hulka kuuluvad ukse- ja aknaraamid, muud tarindid, nurgad, vuugid, siseruumide vooderplaadid, praod. Ülevärvitav. Vastab standardi EN 15651:-1:2012 nõuetele.

## KASUTUSJUHIS

Vuugitav pind peab olema tolmu- ja rasuvaba. Vuugi põhja täitmiseks võib kasutada tahkest vahtplastist profiili.

Lõigake tuubi koonusots lahti. Paigaldage kaasas olev otsik ja lõigake selle ots soovitud mõõtu. Vuugitav pind peab olema tolmu- ja rasuvaba. Suruge tihend vuuki ja tasandage kohe puhta veega niisutatud pahlilabidaga või sõrmeotsaga.

## LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti on olemas ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud põhimõtete ja toimingutega.

## KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| SIDEAINE TÜÜP           | Akrüüldispersioon  |
| ERIKAAL                 | u 1,7 kg/dm <sup>3</sup>   |
| KAHANEMINE              | Max 20%  |
| KUIVAMISE KIIRUS        | Kuivab tolmukindlaks 20–30 minutiga +20 °C juures, värvitav 24 h möödudes<br>Kõvastumisaeg 1–2 nädalat olenevalt vuugi mõõtmetest. |
| PAKENDI SUURUSED        | 310 ml   |
| HOOLDUSTEMPERatuur      | -20 °C kuni +70 °C   |
| KULU                    | 5x5 mm vuuk, u 12 m / padrun   |
| MAX VUUGI DEFORMATSIOON | max 10% vuugi laiusest   |
| LADUSTAMINE             | Avamata mahutis, üle +1 °C. Säilivusaeg: vt pakendilt.   |

Kuupäev 26.05.2022



Lehekülg 2/2

Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).