



# Vesidispersioon-kruntvärv

## MOVILAT BASE

### **OMADUSED:**

Vesidispersioon-akrüülvärv. Moodustab niiskuskindla sügavalt mati kate, mis on vastupidav märgtöötlusele. Väga hea kattevõime.

### **KASUTUSALA:**

Mõeldud seinte ja lagede värvimiseks keskmise kasutuskoormusega kuivades ruumides (eluruumid, bürood jne). Võib kasutada nii katte- kui ka kruntvärvina enne ruumi värvimist vesidispersioonvärvidega MOVILAT 4, MOVILAT 7, MOVILAT 12, MOVILAT 25.

### **TEHNILISED NÄITAJAD:**

- värvus

Valge (baas A). Toonitakse heledatesse toonidesse süsteemis RILAKOLOR.

- läige

matt

- kuivamisaeg temperatuuril 20 °C

1 tund

### **KASUTAMINE:**

Värvitav pind tuleb puhastada kriidist, vanast liimvärvist, kooruvast värvist ja mustusest. Enne kasutamist tuleb värvi segada, vajaduse korral lahjendada veega tööviskoossuseni. Kanda peale pintsliga, rulliga või pihustiga 2 kihis õhu ja värvitava pinna temperatuuril mitte alla +5 °C.

### **KULU:**

8–12 m<sup>2</sup>/l ühe kihi jaoks

### **LAHUSTI:**

Vesi

### **SÄILIVUSAEG:**

36 kuud tihedalt suletud tootjataras temperatuuril üle +5 °C

### **PAKEND:**

0,9 l; 3,6 l; 9 l

### **TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE:**

Hoida suletult lastele kättesaamatus kohas.

Vältida aerosooli sissehingamist.

Silma sattumise korral pesta viivitamatult rohke veega ja pöörduda arsti poole. Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja esitada toote pakend või etikett.