

Profiilne siseuks "Cremona"

	Standard	Võimalikud lisad
<b>Ukse dekoor:</b>	Cremona profiilpapp (2P ARCH SM)	
<b>Viimistlus:</b>	Valge värv (NCS S 0502-Y)	Erivärvid toonimissüsteemide Monicolor, Symphony, Tintorama, RAL, Rautaruuki kataloogide järgi.
<b>Leng:</b>	ilma lengita	Mantelukse leng Mantelukse leng tihendiga
<b>Lukustus:</b>	Lukk: 2014(epox) Sobiv vasturaud: 0068 (epox)	Lukk: 2018 565 4190 või LC 100 E 114 1769/20 RI 201, 202, 203, 206 Sobiv vasturaud: 0068 2863-5/ 2863-6 4691 E1 02 S/S E1 02 S/S 4501/ 4523
<b>Paarisukse riiv:</b>	1238 CR	849 CR Primo 3000 CR
<b>Hinged:</b>	FT-65 hülss	NTR 110-30T ZN (PKU, PKE, CR, JVA).
<b>Klaasiava:</b>	vt. Joonist	
<b>Klaasirest:</b>	1R - valge plast veenina 6R, 10R - valge plast profill	puit profilliist, värvitud või peitsitud
<b>Klaas:</b>	4 mm - kirgas	4 mm - dekoratiivklaas
<b>Ukseava:</b>	Ühepoolne M7, 8, 9, 10 x M21 Kahepoolne M13,4; 15,4; 17,4; 19,4 x M21	-
<b>Lisafurnituurid:</b>	Võti (kinnitatud luku 2014 külge)	Ventilatsiooni rest, plast (valge, pruun) Käepide (valge, MS, CR) Võtmeava kilp (valge, MS, CR) O8-Tihend ukselehes mantelserva all (valge, pruun, hall)
<b>Pakkimine:</b>	Ukselehed pakitud üksikult kilekotti. Uksed pakitakse horisontaalselt, iga erinev mõõt eraldi alusele (sile 40 tk ja klaasiavaga 35 tk)	
<b>Kasutusala:</b>	Uks on mõeldud kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides. Ust ei tohi ladustada ega paigaldada kohtadesse, kus esinevad suured temperatuuri kõikumised või on niiskuse kogunemise oht.	Niiskuskindluse suurendamisel talub uks lühiajalist viibimist suure relativse õhuniiskusega tingimustes (RH=kuni 100%), peale mida peab ruumis toimuma intensiivne õhuvahetus, et relativne niiskus langeks normaalsele tasemele (RH=30%-50%). Uks ei sobi kasutamiseks ujulates, pideva kasutusega dušširuumides, saunade vaheustena, üldkasutatavates pesuruumides jne. Uks ei sobi kasutamiseks välitingimustesse ja erinevate õhutemperatuuridega ruumide vahele.

