

Kerge siseuks mantelservaga

	Standard	Võimalikud lisad
Ukse dekoor:	Sile	Freesitud muster, kuni 1,7 mm.
Viimistlus:	Valge värv (NCS S 0502-Y)	Erivärvid toonimissüsteemide Monicolor, Symphony, Tintorama, RAL, Rautaruuki kataloogide järgi.
Leng:	ilma lengita	Mantelukse leng Mantelukse leng tihendiga
Lukustus:	Lukk: Sobiv vasturaud: 2014(epox) 0068 (epox)	Lukk: Sobiv vasturaud: 2018 0068 565 2863-5/ 2863-6 4190 või LC 100 4691 E 114 E1 02 S/S 1769/20 E1 02 S/S RI 201, 202, 203, 206 4501/ 4523
Paarisukse riiv:	1238 CR	849 CR Primo 3000 CR
Hinged:	FT-65 hülss	NTR 110-30T ZN (PKU, PKE, CR, JVA).
Klaasiava:	vt. Joonist	Eri klaasiavad, ukselehe servast alates 100 mm.
Klaasirest:	1R - valge plast veenina 6R, 10R - valge plast profill	puut profillist, värvitud või peitsitud
Klaas:	4 mm - kirgas	4 mm - dekoratiivklaas
Ukseava:	Ühepoolne M7, 8, 9, 10 x M21 Laiendiga M10,4; 11,4; 12,4; 13,4 x M21 Kahepoolne M13,4; 15,4; 17,4; 19,4 x M21	Erimõõdud. Ühepoolne M4-M13 x M18-M25. Kahepoolne M10,4-M20,4 x M18-M25.
Lisafumituurid:	Võti (kinnitatud luku 2014 külge)	Ventilatsiooni rest, plast (valge, pruun) Käepide (valge, MS, CR) Võtmeava kilp (valge, MS, CR) Ø8-Tihend ukselehes mantelserva all (valge, pruun, hall)
Pakkimine:	Ukselehed pakitud üksikult kilekotti. Uksed pakitakse horisontaalselt, iga erinev moot eraldi alusele (sile 50 tk ja klaasiavaga 35 tk)	
Kasutusala:	Uks on mõeldud kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides. Ust ei tohi ladustada ega paigaldada kohtadesse, kus esinevad suured temperatuuri kõikumised või on niiskuse kogunemise oht.	Niiskuskindluse suurendamisel talub uks lühiajalist viibimist suure relativse õhuniiskusega tingimustes (RH=kuni 100%), peale mida peab ruumis toimuma intensiivne õhuvahetus, et relativne niiskus langeks normaalsele tasemele (RH=30%-50%). Uks ei sobi kasutamiseks ujulates, pideva kasutusega dušširuumides, saunade vaheustena, üldkasutatavates pesuruumides jne. Uks ei sobi kasutamiseks välitingimustesse ja erinevate õhutemperatuuridega ruumide vahele.

