



www.holzprof.ee

Kinnitamise kuupäev: 01.03.2017

HP ANTI RUST METALLIDE ANTIKORROSIIVNE KAITSE MUUNDAB ROOSTE TUGEVAKS KAITSEKIHKS

KASUTUSALA

HP Anti Rust on mõeldud uute metalltoodete värvimiseelseks tötluseks ning juba rooste poolt kahjustatud metalltoodete kaitseks.

Vahend keemiliselt peatab korrosiooni, muundab rooste stabiilseteks ühenditeks ja moodustab metalli pinnaga seondudes kaitsekihi. Toodet on soovitatav kasutada autode, paatide, aiatööriistade jm metalltoodete kaitseks. Töödeldud pind tuleks püsiva tulemuse saavutamiseks värvida või lakkida.

NB! Vahendit ei kasutata pindadel, mis on juba kaetud laki, värvi või mõne muu kilettekitava hüdrofoobse ainega.

EELISED

- HP Anti Rust on loodud täiendatud valemi järgi.
- Vahend on üliefektiivne korrosioonikahjustuste vastu, tekitades metalli pinnal tugeva, tulekindla kaitsekihi, mis kaitseb metalli agressiivsete keskkonnamõjude eest.
- HP Anti Rust on keemiliselt metalliga seonduv.
- Toode peatab juba alanud korrosiooni levikut.
- Toode on värvitu, lõhnatu, tule- ja plahvatuskindel, ei sisalda lendavaid aineid ja raskeid metalle.
- Toodet võib kasutada sise- ja välistingimustes.

KASUTUSVIIS

Toode kantakse mustusest ja tolmust puhastatud pinnale pintsliga, rulli või pihusti abil või immutada vannis temperatuuril vähemalt +5°C (õhuniiskus ei tohi ületada 75%). Materjali pinnale kantakse 1–2 kihti 40–60 minutiliste intervallidega, normeeritud summaarse kuluga 100–130 g/m² kohta. Kuivamisaeg on 12–48 tundi, kuid võib olla rohkem sõltuvalt õhutemperatuurist ja -niiskusest, materjalist ja viimistlusviisist. Immutatud ja kuivatatud pinda võib värvida.

NB! Mitte segada teiste vahenditega! Vahendi värvipinnale sattumise korral kohe pesta rohke veega! Enne kasutamist hoolikalt segada! (Toote põhja tekkiv sade ei mõjuta toote kvaliteeti)

SÄILITAMINE

HP Anti Rust tuleb säilitada ja transportida hermeetiliselt suletud originaalpakendis ja toidukaupadest eraldi. Säilitada õhutemperatuuril mitte alla -5°C. Säilivusaeg on 24 kuud.

KOOSTIS: raud(III)divesinikfosfaat, ortofosforhape, vesi ja lisaained.

OHUTUSNÕUDED

Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Silma või nahale sattumise korral loputada veega. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. Kasutada hästiventileeritavas kohas. Kõrvaldada koos teiste olmejäätmetega.