



## Biotol Spray

Средство против плесени

- ✓ Готов к применению - спрей
- ✓ Эффективно уничтожает плесень и предотвращает ее повторное появление
- ✓ Для внутренних и наружных работ



Описание	
Свойства	<p>Средство для уничтожения и профилактики появления микрофлоры.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Готов к применению.</li> <li>✓ Удобное нанесение при помощи распылителя.</li> <li>✓ Эффективно уничтожает нежелательную микрофлору: плесень, мхи, лишайники, водоросли, бактерии, споры.</li> <li>✓ Предотвращает повторное появление.</li> <li>✓ Не изменяет цвет обработанной поверхности.</li> <li>✓ Не содержит формальдегида и хлора, соединений ртути и других тяжелых металлов.</li> <li>✓ Не препятствует естественному дыханию поверхностей.</li> </ul>
Назначение	<p>Применяется в помещениях с повышенной влажностью: ванные комнаты, кухни, прачечные, а также применяется для обработки фасадов и оконных рам, цоколей зданий, карнизов, балконов, шиферных и черепичных крыш, архитектурных и мемориальных памятников, оград, при уходе и реставрации. Для внутренних и наружных работ.</p>
Типы поверхностей для нанесения	<p>Каменные, бетонные, оштукатуренные, кирпичные и другие пористые поверхности, а также окрашенные, керамические и деревянные поверхности.</p>
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом ISO 9001.</li> </ul>
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	<p>Поверхности, обильно покрытые разрастаниями микрофлоры, мешающей проникновению дезинфицирующего средства к подложке, перед обработкой рекомендуем осторожно очистить скребком, щеткой и тп, стараясь не допускать заражения чистых, не пораженных участков поверхности. Если вблизи находятся растения, их следует закрыть плёнкой.</p>

Нанесение	Средство обильно распылять на поверхность пораженную микроорганизмами. Избегать попадания средства на рядом находящиеся предметы. Через 1-2 дня (при изменении цвета произрастаний) поверхность тщательно очистить скребком, жесткой щеткой или губкой. Для профилактики повторного возникновения загрязнений поверхность после механической очистки обработать средством Biotol-Spray еще раз. После обработки поверхность ополоснуть чистой водой. Перед окраской или шпатлеванием обработанная поверхность должна быть просушена не менее суток при нормальных условиях. Обработанная древесина должна быть просушена и соответствовать рекомендациям по влажности древесины для дальнейшей обработки лакокрасочными материалами.
Цвет	Бесцветный.
Расход	Упаковки (0,5л) достаточно для обработки 2...4 м <sup>2</sup> поверхности.
Время высыхания	Перед окраской или шпатлеванием обработанная поверхность должна быть просушена не менее суток при нормальных условиях.
Очистка инструментов	Вода.
Состав	Биоцид, функциональные добавки, вода.
<b>Информация</b>	
Морозостойкость	Не является.
Гарантийный срок хранения	1 год.
Условия хранения	Хранить в неповрежденной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Содержит биоцид (алкилС12-16-диметилбензолметанаминийхлорид 2,7 г/кг; 2-Октил-(2Н)-изотиазол-3-он 0,3 г/кг). Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. Рег.номер 0725/10. Содержит 2-Октил-(2Н)-изотиазол-3-он, алкилС12-16-диметилбензолметанаминийхлорид. Может вызывать аллергическую реакцию. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, недоступном для детей.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Не допускать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы краски утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	1 кг/л.
Объем/масса	0,5 л