



# Alküüdemail

## PENTAPRIM

<b><u>OMADUSED:</u></b>	Universaalne läikiv alküüdemail.
<b><u>KASUTUSALA:</u></b>	Mõeldud sise- ja välistööde jaoks. Kasutatakse puit- ja krunditud metallpindade värvimiseks.
<b><u>TEHNILISED NÄITAJAD:</u></b>	
- värvus	25 värvust
- läige	läikiv
- kuivamisaeg temperatuuril 20 °C	mitte üle 24 tunni
<b><u>KASUTAMINE:</u></b>	Enne kasutamist hoolikalt segada. Vajaduse korral lahjendada kuni tööviskoossuseni lakibensiini või lahustiga <b>VAITSOL</b> 0–4% mahust – rulli või pintsliga pealekandmisel. Pihustades tohib emaili peale kanda ainult tööstuslikes värvimisosakondades ja -töökodades. Kanda 1–2 kihti puhtale kuivale pinnale pintsli, rulli, pihusti või õhuta pihustamiseseadmega (düüsi diameeter 0,011–0,017”). Pealekandmisel ja kuivamise ajal peab õhu ja värvitava pinna temperatuur olema vähemalt +5 °C, suhteline õhuniiskus mitte üle 85%.
<b><u>KRUNTIMINE:</u></b>	
- metallpindade jaoks:	<i>Teraspinnad</i> välitingimustes – kruntidega GF - 021, NOVAKOR, RIATOP PRIMER, NEOSPRINT PRIMER; <i>Alumiinium- ja tsingitud pinnad</i> – kruntidega VL-02 ja NEOSPRINT PRIMER.
- puitpindade jaoks välitingimustes:	On soovitatud kasutada värvitut puidukaitsevärvi TEKSTURDEKORS või TEKSTURAKVA BASE.
<b><u>KULU:</u></b>	9–11 m <sup>2</sup> /l ühele kihile kuiva kile paksusega 40–50 µm.
<b><u>LAHUSTI:</u></b>	Lakibensiin, VAITSOL. Neidsamu lahusteid võib kasutada tööriistade pesemiseks.
<b><u>SÄILIVUSAEG:</u></b>	36 kuud tihedalt suletud tootjataaras temperatuuril üle 0 °C.
<b><u>PAKEND:</u></b>	0,45 l; 0,9 l; 2,7 l; 4,5 l; 10 l; 23 l; 50 l; 200 l.
<b><u>TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE:</u></b>	Sisaldab lakibensiini. Aurud võivad tekitada unisust ja peeringlust. Toksiline veorganismide jaoks, võib tekitada pikaajalist kahjulikku mõju veekeskkonnas. Hoida suletult lastele kättesaamatus kohas. Vältida aurude ja aerosooli sissehingamist. Vältida nahale ja silma sattumist. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja esitada toote pakend või etikett. Kasutada ainult hästi tuulutatavates ruumides. Ei tohi sattuda keskkonda. Järgida ohutuskaardi juhendeid.  Sisaldab etüülmetüülketoksiimi ja koobalt(2-etüülheksanoaati). Võib tekitada allergilist reaktsiooni. Kasutada kaitsekindaid ja näokaitsevahendeid.