

# LOCTITE SUPER ATTACK PERFECT PEN

## Superliimi geelpliats

### 1. OMADUSED

LOCTITE'i superliimi geelpliats kujutab endast kiiretoimelist geelliimi, mis on mugavas pliatsikujulises pakendis ning võimaldab seega täpset doseerimist. Mittetilkuva koostise tõttu saab liimi kasutada vertikaalsetel pindadel. Toode on mõeldud kodukasutuseks ja nakkub hästi mitmesuguste üldkasutatavate materjalidega, sobides hästi selliste materjalide jaoks nagu plast\*, kummi, metall, puit, keraamika, nahk, kangas, papp ja paber.

\* välja arvatud PE, PP ja PTFE.

**Nakkumiskiirus:** algne nake toimub pinnast sõltuvalt 5 kuni 30 sekundiga.

**Nakketugevus** (ISO 4587): sõltuvalt pinnast 12 kuni 24 tunniga 10 kuni 20 N/mm<sup>2</sup> (tõmbenihketugevus). Liim on standardi EN204-D3 kohaselt veekindel ja liimitud keraamika talub >50 nõudepesumasina tsükli (kontrollitud laboritingimustes).



### 2. KASUTUSJUHISED

1. Liimitavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja tihedalt kokkusobivad.
2. Vältige liimi nahale sattumist.
3. Keerake otsik päripäeva anuma külge, kuni see klõpsatusega paigale kinnitub. Eemaldage kork.
4. Vajutage kergelt pliatsi kummalgi küljel olevatele kummipatjadele ja kandke minimaalne liimikogus ühele liimitavale pinnale.
5. Ühendage detailid kohe ja suruge vähemalt 1 minuti jooksul käega kokku.
6. Täieliku nake saavutamiseks laske 10 minutit või pigem järgmise päevani kuivada.
7. Vältige liimiplekke ja kaitske tööpindu.
8. Parima tulemuse saab toatemperatuuril (15-30°C) ja minimaalselt 30% suhtelise õhuniiskuse juures.
9. Toote optimaalseks säilimiseks pühkige otsik liimist puhtaks, keerake kork tagasi peale ning pange pakend jahedasse ja kuiva kohta hoiule.

### 3. TEHNILISED ANDMED

Koostis	etüültsüanoakrülaad
Välimus	läbipaistev vedelik
Tihedus	1,1 g/cm <sup>3</sup> @ 20 °C
Viskoossus	mittetilkuv geel
Pakend	3 g pigistatav pliats
Säilivus 2-8 °C juures	avamata pakendis 30 kuud



#### 4. PIIRANGUD

- Ärge kasutage tolmusel, määrdunud ega märjal pinnal.
- Ei sobi polüpropüleeni, polüetüleeni, PTFE, silikoonkummi, klaasi, glasuuritud pindade, väga pehme naha ega vahtkummi liimimiseks.
- Ärge kasutage kuumade vedelike hoidmiseks või pikemat aega kõrge temperatuuriga kokkupuutuvate esemete liimimiseks.
- Optimaalne nakketugevus saavutatakse kuivades tingimustes.

#### 5. HOIDMINE

Hoidke jahedas ja kuivas kohas lastele kättesaamatult.

#### 6. TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva ohutuskaardiga.

“Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise alased soovitused põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Toote erineva kasutusotstarve ja meie kontrollile allumatute töötingimuste tõttu ei vastuta Henkel liimi konkreetse rakenduse jaoks sobivuse ega kavatsetud tulemuse saavutamise eest. Soovitame tungivalt toodet sobivuse kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetada.

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud või muude kirjalike või suuliste soovituste eest antud toote kohta on välistatud, välja arvatud juhul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või tegemist on meiepoolsest hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kehtivast tootevastutuse alases seadusandlusest tuleneva vastutusega.”

#### Henkel Balti OÜ

Sõbra 43

Tartu 50106, Eesti

Telefon: (+372) 7305 800

[www.loctite-superattak.ee](http://www.loctite-superattak.ee)